



Floorwise Prima

Kvalitní polyurethanová podložka se střední hustotou

Klasifikace koncového použití (BS 5808): GD/U, Běžné použití

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberce

Specifikace	(Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role		11m x 1.37m = 15.07m ² ±1%	
Tloušťka		8 mm ±5%	
Váha role		10.6 Kg ±5%	
Jádro HD		Industriální pěna s střední hustotou + - 80kg/m ³ +5% -0%	
Povrch		Laminace netkaným roumem	
Vystužení folií		Spodní vrstva opatřena zelenou micro folií	
Kompresní práce (po dlouhodobé zátěži)		95,8 J/m ²	BS4098
Kompresce po částečné zátěži		7.0 mm	
Uchování kompresní práce		76,1 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži		<5 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži		6.9 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání		Prošlo	BS5808
Aroma		Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"		Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)		1.90 togs	BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)		33 dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití		Běžné použití	BS5808
	Recyklovatelné Floorwise PU podložky pod koberce nejsou pouze vyrobené z recyklovaných materiálů, ale jsou i plně recyklovatelné. Není důvod je odkládat na skládky odpadů.		



proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR : ProFlooring s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Tel. 224 458 031
www.proflooring.cz info@proflooring.cz

