




Technical Data

Informace o produktu

Kategorie odsavače par	Vestavný výsuvný
Povrch	Nerezový přední panel

Rozměry

Šířka v mm	600.0
Průměr vyústění odtahu	120

Energetická specifikace

Typ zástrčky	EU
Roční energetická spotřeba	69.8
Tř. fluidní dynam. účinnosti	E
Třída světelné účinnosti	D
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Napětí motoru	220-240V-50Hz
Typ motoru	Flex 300
Počet motorů	1

Instalace

Instalace	Vestavný
-----------	----------

Výkony

Rychlost	1
Výkon (m³h) IEC 61591	180.0
Max. tlak	230.0
Watt	85.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	57.0
Rychlost	2
Výkon (m³h) IEC 61591	220.0
Max. tlak	250.0
Watt	100.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	62.0

Rychlost	3
Výkon (m³h) IEC 61591	310.0
Max. tlak	260.0
Watt	125.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	67.0
Specifikace produktu	
Senzor kvality vzduchu	Ne
Energetická třída	D
Identifikace produktu	
Produktová značka	FRANKE
Produktová řada	Smart
Modelová řada	TELESCOPIC
Vlastnosti	
Počet světel	2
Typ osvětlení	Led HV E14 4000K
Dálkový ovladač	Ne
Voděodolnost	Ne
Typ ovládání	PCB
Počet rychlostí	3
Nastavení rychlosti	Ne
24H	Ne
Doběh	Ne
Senzor automat.startu	Ne
Wi-Fi	Ne
Typologie filtru	Kazeta
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne