




Technical Data

Informace o produktu

Kategorie odsavače par	Speciální tvar
Povrch	Nerez

Rozměry

Šířka v mm	370.0
Průměr vyústění odtahu	150

Energetická specifikace

Typ zástrčky	EU
Roční energetická spotřeba	75.9
Tř. fluidní dynam. účinnosti	C
Třída světelné účinnosti	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Napětí motoru	220-240V 50-60Hz
Typ motoru	SP 800
Počet motorů	1

Instalace

Instalace	Komínové
-----------	----------

Výkony

Rychlost	1
Výkon (m³h) IEC 61591	290.0
Max. tlak	320.0
Watt	130.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	52.0
Rychlost	2
Výkon (m³h) IEC 61591	430.0
Max. tlak	440.0
Watt	165.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	61.0

Rychlost	3
Výkon (m³h) IEC 61591	540.0
Max. tlak	500.0
Watt	210.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	66.0
Rychlost	Intenzivní
Výkon (m³h) IEC 61591	620.0
Max. tlak	520.0
Watt	250.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3	69.0
Specifikace produktu	
Senzor kvality vzduchu	Ne
Energetická třída	B
Identifikace produktu	
Produktová značka	FRANKE
Produktová řada	Smart
Modelová řada	TURN
Vlastnosti	
Počet světel	2
Typ osvětlení	Led MR11 4000K
Dálkový ovladač	Ne
Voděodolnost	Ne
Typ ovládání	Tlačítkové
Počet rychlostí	3+i
Nastavení rychlosti	Ne
24H	Ne
Doběh	Ne
Senzor automat.startu	Ne
Wi-Fi	Ne
Typologie filtru	Kazeta
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne