

Čerpadlové skupiny UK (nesměšovaný okruh)

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném vedení, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu, kulový kohout pod čerpadlem, izolace EPP, propojovací díly, montážní konzole, vše kompletně smontováno.



Provedení	Objednací č.	Kč/ks
1" bez čerpadla	66811 EA	4 675,-
1" Grundfos Alpha2L 25-60	66811.10	10 121,-
1" Grundfos Alpha2 25-60	66811.30	10 694,-
1" Wilo Yonos Pico 25/1-6	66811.10 WI	10 319,-
1" Wilo Stratos Para 25/1-7*	66811.31 WI	11 554,-
1" Wilo Stratos Pico 25/1-6	66811.32 WI	11 411,-

1 1/4" bez čerpadla	66812 EA	6 627,-
1 1/4" Grundfos Alpha2L 32-60	66812.10	12 073,-
1 1/4" Grundfos Alpha2 32-60	66812.30	12 646,-
1 1/4" Wilo Yonos Pico 30/1-6	66812.10 WI	12 271,-
1 1/4" Wilo Stratos Para 30/1-7*	66812.31 WI	14 024,-
1 1/4" Wilo Stratos Pico 30/1-6	66812.32 WI	13 362,-

*Včetně možnosti řízení signálem 0-10 V.

Další typy čerpadel na vyžádání.

Technické údaje

DN	25	32
Horní přípojka	G 1" IG	G 1 1/4" IG
Dolní přípojka	G 1 1/2" AG (plošné utěsnění)	
Čerpadlo	viz objednávací čísla	
Vzdálenost os	125 mm	
Materiál konstrukčních dílů	mosaz, izolace EPP	
Rozměry	cca V 420 × Š 250 × H 255 mm	
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění	
Indikace teploty	0 až 120 °C	
Provozní teplota	až 110 °C	
Hodnota KVs	9,7	11,0

Průtokový diagram

