


Popis a použití: Distribuční box přímý pro rozvody vzduchu



Materiál:

- **Materiál boxu:** oboustranně pozinkovaný plech tl. 0,5 mm a 0,8 mm s minimální vrstvou pozinkování 275 g/m²
- **Materiál vnitřní izolace boxu:** polyuretanová pěna, účinná biocidní látka pyrithione zineč. CAS 13463-41-7
- **Materiál těsnících kroužků:** pryž EPDM 60, barva černá, tvrdost Sh A 60°, specifická hmotnost 1,22 g/cm³

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU (ROHS) o obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, polybromovaných bifenyloch (PBB) a polybromovaných difenyletherech (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)ftalátech (DEHP) Butylbenzylftalátech (BBP), Dibutylftalátech (DBP) a Diisobutylftalátech (DIBP).


Vlastnosti:

- Váha boxu: 6,3 kg
- Vyústek DN 200 je určen pro napojení „SPIRO“ potrubí DN 200
- Vyústky DN 90 pro flexibilní potrubí KLIMAFLEX SB (vnitřní \varnothing 94,6 mm)
- Rozměrové tolerance dle ČSN ISO 2768-1c

Součástí dodávky je:

- 1 ks těsnícího kroužku DN 200
- 10 ks těsnících kroužků DN 90 (typ UVB-90)
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí jsou součástí vyústků
- Revizní otvor

Graf tlakové ztráty:



Pressure loss (Pa) - Tlaková ztráta (Pa)
Flow Rate (m³/h) - Objemový průtok (m³/h)
Extract Air - Odváděný vzduch
Supply Air - Přiváděný vzduch

Tabulka: rychlost vzduchu/objem

Rychlost proudění vzduchu (m/s)	2	2,5	3
Objem (m ³ /h)	320	400	480

Doporučení:

- Spoj vyústku boxu a trubky KLIMAFLEX SB zajistěte vzduchotěsnou páskou obr.1
- U zaslepených - nepoužívaných vyústků, je nutno provést zajištění zásepky vzduchotěsnou lepicí páskou obr.2



Vydáním tohoto technického listu se ruší platnost předchozích vydání k tomuto výrobku. Informace uvedené v tomto dokumentu nezabývají zákazníka - zhotovitele povinností dodržovat platné technické požadavky a platné právní předpisy v místě instalace. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou, montáží nebo používáním produktu. Kompatibilita a deklarované vlastnosti pouze s dodávaným příslušenstvím MATEICIUC a.s.. Doporučujeme max. rychlost proudění vzduchu do 3 m/s. Vyhraujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.