


Nástěnka Geberit Mepla 90°



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
611.289.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.5 cm
611.293.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.7 cm
612.289.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.7 cm
612.293.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.9 cm
612.294.00.5	15	20 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.9 cm	2.7 cm
613.294.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	2.7 cm

Příslušenství

- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou