


Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Připojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	RMF	Rp	arc	L	I	I1	H
602.285.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	5.7 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm
602.287.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm
602.297.00.2	15	1/2 "	3/4 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm
602.299.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	6.6 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm

Příslušenství

- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou