



Uponor S-Press spojka PPSU 63-63

1032881

- Rychlá instalace aj s kalibrací potrubí
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press spojka PPSU

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:



- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka PPSU 63-63

1032881



Technické informácie

Množstvo položky 1	1
Množstvo položky 2	384
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	137 mm
Dĺžka (l1)	61 mm
Dĺžka (l2)	61 mm
Z-rozмеры z1	15 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk