



HR REDOVNO ODRŽAVANJE

Kamenac i previše jaki deterdženti mogu vremenom utjecati na gubitak sjaja površine vašeg proizvoda, no jednostavnim laštenjem moguće je povratiti prvobitni sjaj:

- Nanijeti na komad vate abrazivnu pastu za poliranje automobila.
- Kružnim pokretima i uz određeni pritisak prijeđi vatu površinu.
- Na kraju pobrisati čistom krpom.
- Nemojte nikada koristiti deterdžente u prahu. Dozvoljena je upotreba tekućih deterdženata koji ne sadrže alkohol.
- Nemojte nikada koristiti proizvode kao što su amonijak, acetona, alkohol i slično jer bi mogli trajno oštetiti vaš proizvod.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Ogrebotine, dublji urezi pa čak i površine oštećene cigarem mogu se potpuno ukloniti s vašeg proizvoda pomoću slijedećih postupaka. Oštećenje je potrebno najprije u cijelosti sagledati te zatim može pristupiti popravku koji se vrši postepeno:

- I. Ukoliko je ogrebotina ili oštećenje prilično duboko (<0,5mm) najprije je potrebno taj dio ispolirati (obraditi nešto veću površinu kako bi bila što ujednačena) suhim brusnim papirom granulacije 400 koji treba ormotati oko komada polistirola te polirati kružnim pokretima.
- II. Manja oštećenja treba najprije ispolirati suhim brusnim papirom granulacije 600/800.
- III. U oba slučaja treba još naknadno sve ispolirati kružnim pokretima pomoću brusnog papira granulacije 1000 koji treba biti namočen u vodi.
- IV. Ispolirati površinu pomoću vate i abrazivne paste za poliranje automobila lagano pritišćujući površinu tijekom izvođenja ovog postupka.

Navedeni se postupci moraju obavljati pažljivo i postepeno kako se ne bi odstranio predebeli sloj proizvoda i nastala udubljenja.

이 작업은 제품 표면을 너무 많이 벗겨내서 손상되지 않도록 매우 조심스럽고 점진적으로 해야 합니다.

Napomena: svi gore navedeni postupci održavanja vrijede samo za površine koje su prvobitno bile sjajne.

Za površine koje nisu sjajne potrebno je postupak procijeniti prema ozbiljnosti oštećenja.

U našim servisima možete kupiti niz proizvoda prikladnih za čišćenje i održavanje Vašeg proizvoda.

KO 정기 유지보수

석회 및 지나치게 강력한 소독제를 사용하면 제품의 표면이 불투명해질 수 있지만 가볍게 문지르면 재료의 밝기를 되살릴 수 있습니다.

- 자동차용 광택제를 부드러운 천에 묻힙니다.
- 표면을 원형을 그리며 약간 세게 문지릅니다.
- 깨끗한 천으로 닦아서 마무리합니다.
- 분말 세제는 절대 사용하지 마십시오. 알코올 물질이 없는 액상 세제는 사용할 수 있습니다.
- 암모니아, 아세톤, 알코올 등의 물질은 제품에 영구적인 손상을 일으킬 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

특별 유지보수

다음과 같은 방법으로 긁힘, 깊게 패인 자국 및 담배불로 탄 흔적을 제거하여 제품을 원형으로 복원할 수 있습니다. 손상 부위는 상태를 평가하여 단계별로 복구해야 합니다.

- I. 긁힘이나 손상 정도가 매우 심한 경우(0.5mm 미만) 작은 폴리스티렌 블록으로 둘러싼 400 사포를 원을 그리며 문질러 해당 부위(움푹 패이지 않도록 손상된 부위보다 더 넓은 영역)를 건조한 상태에서 사포질합니다.
- II. 손상 정도가 약한 경우 600/800 사포를 사용하여 건조한 상태에서 복구합니다.
- 이 두 경우 모두 물로 적신 1000 사포를 사용하여 원을 그리며 사포질하여 마무리해야 합니다.
- 면직물과 자동차용 광택제를 사용하여 약간 누르면서 광택을 납니다.

이 작업은 제품 표면을 너무 많이 벗겨내서 손상되지 않도록 매우 조심스럽고 점진적으로 해야 합니다.

AR الصيانة العادي

يؤثر كل من الكلس والمنظفات القوية على لمعان أسطح المواد مع مرور الوقت، ويمكن إستعادة التألق الأصلي للمواد بعد عملية تلميع بسيطة:

- ضع عجينة الجلخ الخاص بطلاء السيارة على مسححة من القطن.
- امسح السطح في حركة دائريّة، وأضغط قليلاً.
- انه العمليّة بتمرير قطعة قماش نظيفة.
- لا تستعمل أبداً منظفات على شكل مسحوق ويسحب باستخدام المنظفات السائلة المختالية من المواد الكحوليّة.
- لا تستعمل أبداً مواداً مثل الأمونياك والخل و الكحول أو ما شابهها لما قد تلحقه من أضرار دائمة بالاسطح.

الصيانة الاستثنائية

يمكن إزالة المدوس و الحفر العميقه علاوة حروق السطحية بالسجاد من على الأسطح و استعادة مظهرها الأصلي بتبع الخطوات التالية.

- ولا بد من تقدير حجم الضرر ومن ثم يجب تنفيذ الإصلاح على مراحل:
 - . إذا كان عمق المدوس أو الأضرار يتجاوز التمسك مليمترات (0,5م)، يجب البدء بتنعيم جاف للمنطقة المعنية (يجب العمل على مساحة أكبر من تلك المتضررة لتجنب حدوث جفونات). بواسطة ورق زجاجي من نوع 400 ملفوف على قطعة صغيرة من البوليسترين. ومرره في حركة دائريّة.
 - || يمكن البدء بالإصلاح بالجاف للأضرار الخفيفه بواسطة ورق زجاجي من نوع 600/800.
 - في كلتا الحالتين يجب إنهاء العملية بتنعيم بحركة دائريّة، مستعملين ورقاً زجاجياً من نوع 1000 مبللاً بالماء.
 - قم بتلميع المنطقة بالقطن و المعجون الكاشط. مارساً ضغطاً خفيفاً أثناء الفرك.

يجب أن تتم مراحل هذه العمليات بعناية وتدرج لتفادي إزالة المادة المكونة لسمك الأسطح أكثر من اللازم، و حدوث جفونات.

Napomena: svi gore navedeni postupci održavanja vrijede samo za površine koje su prvobitno bile sjajne.

Za površine koje nisu sjajne potrebno je postupak procijeniti prema ozbiljnosti oštećenja.

U našim servisima možete kupiti niz proizvoda prikladnih za čišćenje i održavanje Vašeg proizvoda.

참고: 앞에서 설명한 모든 유지보수는 원래의 광택을 유지한 표면에만 해당하는 작업입니다.

표면이 불투명한 경우, 손상 정도에 따라 어느 정도로 처리할 것인지를 판단하십시오.

본점으로 문의하거나 서비스 센터에 제품 구입을 통해 제품 세척 및 유지보수를 위해 당사의 서비스를 이용하세요.

AR الصيانة العادي

يؤثر كل من الكلس والمنظفات القوية على لمعان أسطح المواد مع مرور الوقت، ويمكن إستعادة التألق الأصلي للمواد بعد عملية تلميع بسيطة:

- ضع عجينة الجلخ الخاص بطلاء السيارة على مسححة من القطن.
- امسح السطح في حركة دائريّة، وأضغط قليلاً.
- انه العمليّة بتمرير قطعة قماش نظيفة.
- لا تستعمل أبداً منظفات على شكل مسحوق ويسحب باستخدام المنظفات السائلة المختالية من المواد الكحوليّة.
- لا تستعمل أبداً مواداً مثل الأمونياك والخل و الكحول أو ما شابهها لما قد تلحقه من أضرار دائمة بالاسطح.

الصيانة الاستثنائية

يمكن إزالة المدوس و الحفر العميقه علاوة حروق السطحية بالسجاد من على الأسطح و استعادة مظهرها الأصلي بتبع الخطوات التالية.

- ولا بد من تقدير حجم الضرر ومن ثم يجب تنفيذ الإصلاح على مراحل:
 - . إذا كان عمق المدوس أو الأضرار يتجاوز التمسك مليمترات (0,5م)، يجب البدء بتنعيم جاف للمنطقة المعنية (يجب العمل على مساحة أكبر من تلك المتضررة لتجنب حدوث جفونات). بواسطة ورق زجاجي من نوع 400 ملفوف على قطعة صغيرة من البوليسترين. ومرره في حركة دائريّة.
 - || يمكن البدء بالإصلاح بالجاف للأضرار الخفيفه بواسطة ورق زجاجي من نوع 600/800.
 - في كلتا الحالتين يجب إنهاء العملية بتنعيم بحركة دائريّة، مستعملين ورقاً زجاجياً من نوع 1000 مبللاً بالماء.
 - قم بتلميع المنطقة بالقطن و المعجون الكاشط. مارساً ضغطاً خفيفاً أثناء الفرك.

يجب أن تتم مراحل هذه العمليات بعناية وتدرج لتفادي إزالة المادة المكونة لسمك الأسطح أكثر من اللازم، و حدوث جفونات.

ISTRUZIONI MANUTENZIONE PULIZIA PRODOTTI - MAINTENANCE AND PRODUCTS CLEANING - ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT - WARTUNG UND REINIGUNG

- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRODUCTOS - SCHOONMAAK ONDERHOUDSPRODUCTEN - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ÚDRŽBA - ÚDRŽBA

- VZDRŽEVANJE - ODRŽAVANJE - 유지보수 및 제품 세척

- الصيانة العادي و المنتجات

IT MANUTENZIONE ORDINARIA

Il calcare e detersivi troppo aggressivi possono nel tempo rendere opaca la superficie del vostro articolo, tuttavia con una semplice operazione di lucidatura è possibile ripristinare la brillantezza originale del materiale:

- Mettere della pasta abrasiva per vernici d'auto su un tampone di ovatta.
- Rubber la superficie con movimenti circolari, pressing fairly hard.
- Passare la superficie con movimenti circolari, imprimendo una certa pressione.
- Terminare l'operazione ripassando con un panno pulito.
- Never use powder detergents.
- Liquid detergents may be used if they are free of alcoholic substances.
- Non utilizzare mai prodotti come ammoniac, acetone, alcool e similari perché potrebbero danneggiare in modo permanente il vostro articolo.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Graffi, incisioni profonde e persino bruciature superficiali di sigarette possono essere eliminate riportando l'articolo al suo aspetto originale, eseguendo le seguenti operazioni di ripristino.

Il danno deve essere valutato nella sua entità e quindi la riparazione deve essere eseguita per gradi:

- I. Se il graffio o il danno è particolarmente profondo (<0,5mm) start by dry sanding the zone (work on an area which is bigger than the damaged area to avoid creating depressions), using 400 sandpaper wrapped around a small polystyrene block and using circular movements.
- II. Per danni più lievi si può iniziare la riparazione a secco utilizzando carta abrasiva da 600/800 sandpaper.
- In both cases, the work must be finished by sanding in a circular movement, using 1000 sandpaper dampened with water.
- Lucidare la zona con cotone idrofilo e pasta abrasiva per vernici auto, imprimendo al movimento una discreta pressione.

Queste operazioni devono essere eseguite con delicatezza e gradualità per non asportare troppo materiale dallo spessore dell' articolo e provocare avallamenti.

This work must be performed delicately and gradually so as not to remove too much material from the thickness of the product, thus causing damage.

Ces opérations doivent être effectuées avec délicatesse et par étapes, de façon à ne pas enlever trop de matériau sur la surface de l'article et à ne pas créer de bosselures.

EN ROUTINE MAINTENANCE

Lime and overly aggressive detergents may over time make the surfaces of your product opaque, but with simple polishing it is possible to restore the original brilliance of the material:

- Put some automobile polishing compound on a soft cloth.
- Rub the surface with a circular movement, pressing fairly hard.
- Complete the operation by wiping with a clean cloth.
- Never use powder detergents.
- Liquid detergents may be used if they are free of alcoholic substances.
- Never use products such as ammonia, acetone, alcohol and the like because they may permanently damage the your product.

SPECIAL MAINTENANCE

Scrapes, deep cuts and even surface cigarette burns can be removed, thus restoring the original appearance of the product, by performing the following actions. Damage must be evaluated for its severity and repairs must be carried out in steps:

- I. If the scratch or the damage is particularly deep (<0,5mm) start by dry sanding the zone (work on an area which is bigger than the damaged area to avoid creating depressions), using 400 sandpaper wrapped around a small polystyrene block and using circular movements.
- II. For less serious damage, the dry repairs can be started using 600/800 sandpaper.
- In both cases, the work must be finished by sanding in a circular movement, using 1000 sandpaper dampened with water.
- Polish the area with cotton and automobile polishing compound, using slight pressure.

Cette opérations doivent être effectuées avec délicatesse et par étapes, de façon à ne pas enlever trop de matériau sur la surface de l'article et à ne pas créer de bosselures.

FR ENTRETIEN ORDINAIRE

Le calcaire et les détergents trop agressifs peuvent, avec le temps, opacifier la surface de votre article. Toutefois, il est possible de lui redonner sa brillance d'origine en effectuant une simple opération :

- Sur un tampon d'ouate, appliquer de la pâte abrasive pour peinture auto.
- Frotter la surface en faisant des mouvements circulaires et en exerçant une certaine pression.
- Terminer cette opération en passant un chiffon propre sur la surface.
- Ne jamais utiliser de détergents en poudre. Il est possible d'utiliser des détergents liquides sans alcool.
- Ne jamais utiliser de produits tels que ammoniaque, acétone, alcool et similaires car ils pourraient endommager votre article de manière irréversible.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Il est possible de rétablir l'aspect d'origine de l'article et d'éliminer les rayures, les marques profondes voire même les brûlures de cigarettes en effectuant les opérations ci-dessous. Il faudra d'abord évaluer le type de dommage, puis effectuer la réparation en procédant par étapes :

- I. Si la rayure ou l'endommagement sont particulièrement profonds (<0,5mm), commencer par polir à sec la surface à réparer (il convient de traiter une surface plus grande que celle qui est abîmée, de façon à éviter toute bosselure) à l'aide de papier abrasif 400 enroulé sur un petit morceau de polystyrène, en effectuant des mouvements circulaires.
- II. Si la surface n'est que légèrement abîmée, la réparation peut être commencée à sec, en utilisant du papier abrasif grain 600/800.
- Dans les deux cas, il faudra terminer le ponçage par des mouvements circulaires, en utilisant du papier abrasif grain 1000 mouillé à l'eau.
- Faire briller la zone concernée à l'aide de coton hydrophile et de pâte abrasive pour peinture auto, en exerçant une certaine pression.

Note: tutte le manutenzioni sopraindicate, sono da ritenersi valide solo per superfici che sono lucide in origine. Per superfici opache va valutato il tipo di intervento in funzione della gravità del danno.

For opaque surfaces, evaluate the type of intervention based on the severity of the damage.

É possibile rivolgersi presso i nostri Centri Assistenza per acquistare una serie di prodotti idonei alla pulizia e alla manutenzione del vostro articolo.

You can contact one of our service centres to purchase a series of products which are suitable for the cleaning and maintenance of your product.

Notes : toutes les opérations d'entretien susmentionnées ne sont valables que si les surfaces sont brillantes à l'origine.

Pour ce qui est des surfaces mates, il faudra évaluer le type d'intervention à effectuer en fonction de la gravité des dommages.

Il est possible de s'adresser à nos Services Après-Vente pour acheter une série de produits adéquats au nettoyage et à l'entretien de votre article.



DE ORDENTLICHE WARTUNG

ES MANTENIMIENTO ORDINARIO

NL GEWOON ONDERHOUD

EL ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Kalk und aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche Ihres Artikels mit der Zeit ermatten lassen; durch einfaches Polieren der Wanne kann dem Material jedoch sein ursprünglicher Glanz zurückgegeben werden.

- Etwas Schleifpaste für Autolack auf einen Wattebausch geben.
- Die Oberfläche Ihres Artikels mit kreisenden Bewegungen und unter Ausübung eines gewissen Drucks bearbeiten.
- Zum Abschluss mit einem sauberen Lappen nachwischen.
- Nie Pulverreiniger verwenden. Zulässig sind flüssige, alkoholfreie Reinigungsmittel.
- Nie Produkte wie Ammoniak, Aceton, Alkohol oder Ähnliches verwenden, da Ihr Artikel dadurch dauerhaften Schaden erleiden kann.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Kratzer, tiefe Einschnitte und sogar oberflächliche Verbrennungsspuren von Zigaretten werden beseitigt und der Artikel nimmt wieder seinen ursprünglichen Zustand an, wenn man folgende Anweisungen befolgt. Zunächst muss der Umfang des Schadens abgeschätzt und die Reparatur stufenweise in Angriff genommen werden:

- I. Bei einem tiefen Kratzer oder Beschädigung (<0,5 mm) ist der betroffene Bereich zuerst trocken abzuschleifen. (zur Vermeidung von Unebenheiten sollte über den beschädigten Bereich hinaus geschliffen werden). Das Schmigeln wird mit einem Stück Styropor, das mit Schmigelpapier 400 umwickelt ist, mit kreisenden Bewegungen ausgeführt.
- II. Für leichtere Beschädigungen kann die Reparatur trocken mit Schleifpapier der Körnung 600/800 begonnen werden.
- In beiden Fällen mit kreisenden Bewegungen unter Anwendung von mit Wasser befeuchtetem Schleifpapier der Körnung 1000 nachpolieren.
- Den Bereich mit Verbandwatte und Schleifpaste für Autolack polieren; beim Bearbeiten der Fläche einen gewissen Druck ausüben.

Vorsichtig und stufenweise vorgehen, um nicht zu viel Material von der Dicke des Artikels abzutragen und Vertiefungen zu hinterlassen.

Anm.: Alle oben beschriebenen Wartungsarbeiten sind nur für ursprünglich glänzende Flächen geeignet. Bei mattem Flachen richtet sich das Vorgehen nach der Schwere der Beschädigung. Zum Erwerb einer Reihe geeigneter Produkte für die Reinigung und Wartung Ihres Artikels, können Sie sich an unsere Kundendienststellen wenden.

La cal y los detergentes demasiado agresivos pueden, con el tiempo, volver mate la superficie de su artículo. De todas maneras, con una simple operación de abrillantado, es posible restablecer el brillo original del material:

- Aplique un poco de pasta abrasiva para pinturas de coches a un algodón.
- Repase la superficie con movimientos circulares, presionando ligeramente.
- Termine la operación repasando con un paño limpio.
- No use nunca detergentes en polvo.
- Están permitidos los detergentes líquidos que no contengan sustancias alcohólicas.
- No use nunca productos como amoníaco, acetona, alcohol ni similares ya que pueden dañar de manera permanente su artículo.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Los araños, los cortes profundos y hasta las quemaduras superficiales de cigarrillos se pueden eliminar devolviendo al artículo su aspecto original. Para ello, se deben efectuar las siguientes operaciones de restablecimiento.

Se debe evaluar la entidad del daño, y se debe realizar la reparación siguiendo unos pasos:

- I. Si el araño o el daño es especialmente profundo (>0,5 mm), comience con un pulido en seco de la zona (actúe sobre una superficie mayor que la estropeada para evitar causar diferencias de nivel), con papel de lija de 400 envuelto alrededor de un pequeño bloque de poliestireno. Repase con movimientos circulares.
- II. Para daños más leves, se puede comenzar la reparación en seco utilizando papel de lija de 600/800.
- En ambos casos, el trabajo se debe rematar con un pulido de movimientos circulares, utilizando papel de lija de 1.000 mojado con agua.
- Abrillante la zona con algodón hidrófilo y pasta abrasiva para pinturas de coches, aplicando al movimiento una leve presión.

Estas operaciones deben ser efectuadas con delicadeza y gradualmente para no retirar demasiado material del grosor del artículo y no crear diferencias de nivel.

Kalkaanslag en te agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het artikel mettertijd dof maken. Als de volgende procedure wordt gevolgd, kan de originele glans van het materiaal hersteld worden:

- Breng polijstpasta voor autolakken op een prop watten aan.
- Wrijf met cirkelvormige bewegingen, en door een lichte druk uit te oefenen over het oppervlak.
- Voltooii de handeling door met een schone doek over het oppervlak te wrijven.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen in poedervorm.
- Er moeten vloeibare reinigingsmiddelen zonder alcohol gebruikt worden.
- Gebruik nooit producten zoals ammoniak, acetona, alcohol en dergelijke, omdat ze het artikel permanent zouden kunnen beschadigen.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Kassen, diepe sneden en zelfs oppervlakkige brandylekken van sigaretten kunnen door de volgende handelingen worden verwijderd, zodat het originele aanzicht van het artikel wordt hersteld.

De omvang van de schade moet worden beoordeeld, en de reparatie moet stapsgewijs uitgevoerd worden:

- I. Als de kras of schade zeer diep is (<0,5mm), moet de zone droog gepolijst worden (polijst ook het niet-beschadigde deel rondom de kras, zodat geen holtes ontstaan), door met schuurpapier 400 op een blokje piepschuim cirkelvormige bewegingen te maken.
- II. Voor kleinere beschadigingen kan droog gepolijst worden door schuurpapier 600/800 te gebruiken.
- In beide gevallen moet het deel van het oppervlak daarna afgewerkt worden door met water bevochtigd schuurpapier 1000 en cirkelvormige bewegingen te polijsten.
- Boen de zone met hydrofiele watten en polijstpasta voor autolakken en oefen hierbij een lichte druk uit.

Deze handelingen moeten voorzichtig en geleidelijk aan worden uitgevoerd, zodat niet te veel materiaal van het artikel wordt verwijderd, en geen holtes ontstaan.

Με το πέρασμα του χρόνου, τα άλατα και τα πολύ ισχυρά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να κάνουν θαμπή την επιφάνεια του προϊόντος σας. Ωστόσο με μία απλή ενέργεια γυαλίσματος μπορείτε να αποκαταστήσετε την αρχική γυαλάδα του υλικού:

- Ρίξτε λίγη πάστα λείανσης για βαρές αυτοκινήτων πάνω σε μια μαλακή βάτα.
- Αλείψτε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις, πιέζοντας αρκετά.
- Ολοκληρώστε την ενέργεια εξαπατώντας την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη. Επιπρέπεται η χρήση μόνο των υγρών που δεν περιέχουν αλκοολούχες ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα όπως άμμινα, η ακετόνη (ασετόν), το οινόπνευμα και συναφή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στο προϊόν σας.

EKTAKΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για δαρσίματα, βαθιές χαράξεις, α κόμη και καψίματα της επιφάνειας με τοιχάρι που προιόνται στην αρχική του εμφάνιση, ακολουθώντας τις ακόλουθες διαδικασίες επλαναφόρας.

Πρώτα πρέπει να καθορίσετε το βαθμό της φθοράς και στη συνέχεια να την αποκαταστήσετε σταδιακά:

- I. Αν η χαράκα ή η φθορά είναι ιδιαίτερα βαθιά (<0,5mm) αρχίστε με τη στεγνή λείανση της ζώνης (ενεργήστε σε μία επιφάνεια μεγαλύτερη από τη φθαρμένη, για να μην παραμείνει το βαθούλωμα), χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 400, τυλιγμένο πάνω σε ένα μικρό τεμάχιο πολυστερόλης, περάστε την με κυκλικές κινήσεις.
- II. Για πιο ελαφρές ζημιές μπορείτε να αρχίσετε την επιδιόρθωση στεγνά, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 600/800.
- III. Για πιο ελαφρές ζημιές μπορείτε να αρχίσετε την επιδιόρθωση στεγνά, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 600/800.
- IV. Κατιστούντε περιπτώσεις τελειοποιήστε την εργασία σας, λειαίνοντας με κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 1000 βρεγμένο με νερό.
- V. Για λιαστή την περιοχή με υδρόφιλο βαμβάκι και πάστα λείανσης για βαρές αυτοκινήτων, ασκώντας αρκετή πίεση στην κίνηση.

Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται με ηπιότητα και βαθμαία έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί πολύ υλικό από την επιφάνεια του προϊόντος και προκληθούν βαθούλωμα.

Nota: todas las operaciones de mantenimiento mencionadas se deben considerar válidas solo para superficies originalmente brillantes. Para las superficies mates, debe evaluarse el tipo de actuación según la gravedad del daño. Puede ponerse en contacto con nuestros Centros de Asistencia para adquirir una serie de productos idóneos para la limpieza y el mantenimiento de su bañera de hidromasaje.

Opmerkingen: alle bovenbeschreven onderhoudshandelingen gelden enkel als het originele oppervlak glanzend is. Bij matte oppervlakken moet het type ingreep afhankelijk van de ernst van de schade worden beoordeeld. Er kan contact worden opgenomen met onze erkende Assistentiecentra om een reeks producten aan te schaffen, die geschikt zijn voor de reiniging en het onderhoud van uw artikel.

Σημειώσεις: όλες οι οι συντηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν μόνο για επιφάνειες που είναι γυαλισμένες εξ αρχής. Για ματτές επιφάνειες, πρέπει να εξιλογηθεί ο τύπος επέμβασης σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της ζημιάς. Μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Υποστήριξης μας για αγοράστε μία σειρά κατάλληλων προϊόντων για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της μπανιέρας υδρομασάζ σας.

RU ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Механические и химические средства со временем могут сделать поверхность вашего изделия тусклой, но несмотря на это, с помощью простой операции полировки можно вернуть материала первоначальный блеск:

- Положите абразивную пасту для автомобилых красок на ватный тампон.
- Круговыми движениями обработайте поверхность, оказывая при этом некоторое давление.
- Завершите операцию, протерев поверхность чистой тряпкой.
- Никогда не используйте порошковые моющие средства. Разрешается использовать жидкие моющие средства, не содержащие спирта.
- Не использовать такие средства, как аммиак, акетон, спирт и им подобные, поскольку они могут безвозвратно испортить ваше изделие.

ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Можно устранить царапины, глубокие насычки и даже поверхностные прогары от сигарет, а также придать первоначальный вид изделию, выполнив следующие действия по восстановлению.

Нужно оценить размеры самого повреждения, вследствие чего ремонт должен быть проведен постепенно:

- I. Если царапина или иное повреждение достаточно глубокое (<0,5 мм), нужно начать с сухого хонингования участка (чтобы избежать появления углублений - воздействуйте на поверхность, которая больше неровной), шлифовальной бумагой с зернистостью 400, обернутой на малом полистиреновом блоке и листите поверх кружевными погребками.
- II. Для более мелких повреждений можно начать с сухого ремонта, используя шлифовальную бумагу с зернистостью 600/800.
- III. Для более мелких повреждений можно начать с сухого ремонта, используя шлифовальную бумагу с зернистостью 600/800.
- IV. В обоих случаях работа должна завершаться хонингованием круговыми движениями с использованием смоченной в воде шлифовальной бумаги с зернистостью 1000.
- V. Гидрошлифование сухой поверхности с помощью гидрошлифовальной машины с зернистостью 1000.

Также можно использовать абразивную пасту для автомобилых красок, совершая надавливающие движения. Эти операции должны осуществляться постепенно и с осторожностью, чтобы не оставить на ванне углубления, сняв с нее слой материала слишком большой толщины.

Примечание: все вышеупомянутые операции jsou určeny pro povrchy, které byly původně lesklé.

Vodní kámen a příliš agresivní čisticí prostředky mohou způsobit, že povrch Vašeho výrobku časem ztratí svůj původní lesk. Pro obnovení původní leslosti stačí povrch Vašeho výrobku jednoduše vyleštít:

- Naneste na kousek vaty abrazivní pastu pro leštění karoserií.
- Přeleštěte vatou (krouživými pohybami) celý povrch výrobku a vyvijete přitom určitý tlak.
- Poté povrch doleštěte čistým hadrem.
- Nepoužívejte práškové čisticí prostředky.
- Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.
- Nepoužívejte nikdy produkty jako čpavok, acetón, líh a podobné, protože mohly trvale poškodit Váš výrobek.

CS BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Vodní kámen a příliš agresivní čisticí prostředky mohou způsobit, že povrch Vašeho výrobku časem ztratí svůj původní lesk. Jednoduchou operaci leštění je však možné obnovit původní lesk materiálu:

- Aplikujte na vatový tampon brúsnu pastu, určenou na lakované povrchy vozidel.
- Přeleštěte vatou (krouživými pohybami) s lžáckým tlakem pleštěte povrch.
- Ukončete operaci přetřetím čistou handičkou.
- Nikdy nepoužívejte práškové čisticí prostředky.
- Po konci leštění povrchno očistite s čistou krouživou.
- Nikoli ne uporabljujte čistil v prahu. Dovoljena so tekoča čistila brez vsebovanega alkohola.
- Nikoli ne uporabljajte čistil v prahu. Dovoljena so tekoča čistila brez vsebovanega alkohola.

SK BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Vodný kameň a příliš agresivní čisticí prostředky mohou způsobit, že povrch Vašeho výrobku časem ztratí svůj původní lesk. Jednoduchou operaci leštění je však možné obnovit původní lesk materiálu:

- Na košček vate nanesite abrazivno pastu za lošenje avtomobilskega laka.
- Površino očistite s krožnimi gibi in pri postopku kosem vate nekoliko pritisnite.
- Po koncu lošenja površino očistite s čisto krožno.
- Nikoli ne uporabljajte čistil v prahu. Dovoljena so tekoča čistila brez vsebovanega alkohola.
- Nikoli ne uporabljajte čistil v prahu. Dovoljena so tekoča čistila brez vsebovanega alkohola.

SL REDNO VZDRŽEVANJE

Vodni kamen in pre