




KERA.Base trouba/spoj L



KERA.Base trouba/spoj K



KERA.Base trouba/spoj S

KERA.BASE - TROUBY | NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

Jmeno- vitá světlost	Typ spoje	Spojovací systém	Průměr trouby		Průměr hrdla		Stavební délka	Hmot- nost	Mezní únosnost ve vrch. zat.	Třída pevnosti
DN			Vnitřní d_1	Vnější d_3	Vnitřní d_4	Vnější d_8	l_1		FN	
			mm	mm	mm	max. mm	cm	kg/ks	kN/m	
100	L	F	$100 \pm 4,0$	$131 \pm 1,5$	–	200	125	18	34	34
125	L	F	$126 \pm 4,0$	$159 \pm 2,0$	–	230	125	24	34	34
150	L	F	$151 \pm 5,0$	$186 \pm 2,0$	–	260	100	24	34	34
150	L	F	$151 \pm 5,0$	$186 \pm 2,0$	–	260	150	36	34	34
200	L	F	$200 \pm 5,0$	$242 \pm 3,0$	–	340	100	38	32	160
200	L	F	$200 \pm 5,0$	$242 \pm 3,0$	–	340	150	54	32	160
200	S	C	$200 \pm 5,0$	$242 \pm 5,0$	$260 \pm 0,5$	340	250	92	40	200
250	K	C	$250 \pm 6,0$	$299 \pm 6,0$	$317,5 \pm 0,5$	400	250	132	40	160
250	S	C	$250 \pm 6,0$	$299 \pm 6,0$	$317,5 \pm 0,5$	400	250	132	40	160
300	K	C	$300 \pm 7,0$	$355 \pm 7,0$	$371,5 \pm 0,5$	470	250	181	48	160
300	S	C	$300 \pm 7,0$	$355 \pm 7,0$	$371,5 \pm 0,5$	470	250	181	48	160
350	K	C	$348 \pm 7,0$	$417 \pm 7,0$	$433,5 \pm 0,5$	525	250	253	56	160
400	K	C	$398 \pm 8,0$	$486 \pm 8,0$	$507,5 \pm 0,5$	620	250	350	64	160
400	S	C	$398 \pm 8,0$	$486 \pm 8,0$	$507,5 \pm 0,5$	620	250	350	64	160
500	K	C	$496 \pm 9,0$	$581 \pm 9,0$	$605 \pm 0,5$	730	250	435	60	120
500	S	C	$496 \pm 9,0$	$581 \pm 9,0$	$605 \pm 0,5$	730	250	435	60	120
600	K	C	$597 \pm 12,0$	$687 \pm 12,0$	$720 \pm 0,5$	860	250	575	57	95
600	S	C	$597 \pm 12,0$	$687 \pm 12,0$	$720 \pm 0,5$	860	250	575	57	95

Speciální stavební délky na vyžádání.