

# M12 B4

## M12™ 4.0 AH AKUMULÁTOR

- Zaisťujú až 3x dobu prevádzky, až o 20% väčší výkon a až 2x dlhšiu životnosť batérie oproti iným lítium-iónovým technológiám a / alebo oproti predchádzajúcej technológii MILWAUKEE®. (Výsledky závisia na náradí a použití)
- REDLITHIUM™ ochrana s REDLINK™ digitálnou ochranou proti preťaženiu umožňuje používateľom poškodeniu ich elektrického náradia v záťažových situáciách.
- Kontrola jednotlivých článkov - zabezpečuje optimálnu úroveň nabíjania a vybitia pre maximálnu životnosť
- Integrovaná konštrukcia zvarovaného rámu so separátormi reagujúcimi na náraz, ktoré zabráňujú zlyhaniu balenia v dôsledku nadmerných vibrácií alebo pádov
- Môže byť použitý pri extrémnych teplotách až do -20° C bez zníženia doby prevádzky a výdrže akumulátora
- Ochrana proti vybitiu zabráni poškodeniu článkov nadmerným vybitím
- \* V porovnaní s ďalšou a/alebo predchádzajúcou technológiou Milwaukee® Li-Ión akumulátora. Výsledky závisia od napätia, náradia a aplikácie
- Integrovaný zvarovaný rám
- Oddelovač článkov
- Pogumený kryt tlmi nárazy a vibrácie



**REDLITHIUM™**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Kapacita akumulátora (Ah)           | 4.0        |
| Doba nabíjania nabíjačkou C12 C     | 80 min     |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4    | 80 min     |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C  | 80 min     |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC | 52 min     |
| Hmotnosť (kg)                       | 0.4        |
| Obj.č.                              | 4932430065 |