

Zvukově izolační deska Geberit Isol Flex, přířez pro trubku



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Samolepicí
- Tlumící hluk
- Přířiznutý na průměr trubky
- Povrch vhodný pro lepicí pásku

- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Třída E podle DIN 13501-1

Technické údaje

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Tepelná vodivost	0.042 W/(m.K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	DN	d, ø	s	L	B
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63 mm	17 mm	118 cm	32 cm
356.011.00.1	70	75 mm	17 mm	118 cm	36 cm
356.012.00.1	90	90 mm	17 mm	118 cm	41 cm
356.013.00.1	100	110 mm	17 mm	118 cm	48 cm
356.014.00.1	125	125 / 135 mm	17 mm	118 cm	57 cm