



## Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

### Vlastnosti

- Indikátor zalisování

- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

### Technické údaje

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø	R	G	L	H
25330	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm