


Dlouhé hrdlo Geberit Silent-db20 s dvojitým pouzdrem



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování se spoji trubek pevnými v tahu
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 6 m
- K použití při rozdílu teplot mezi -10 a +60 °C
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN větší

Vlastnosti

- S kompenzací dilatace

Obsah dodávky

- Ochranná zátka

- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- S profilovaným těsněním z EPDM

Technické údaje

Maximální teplota skladování	40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0.17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0.43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.8 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm



- Údaje týkající se hloubky zasunutí (E) se vztahují na okolní teplotu 20 °C