

Datový list: RAIN3-24 EM

Hydraulické údaje

| | |
|-------------------------------|--------|
| Maximální provozní tlak P_N | 8 bar |
| Výtlačné hrdlo | G 1 |
| Doplňovací zařízení | - |
| Max. dopravní výška H | 8.00 m |
| Min. teplota média T_{min} | 3 °C |
| Max. teplota média T_{max} | 30 °C |
| Min. okolní teplota T_{min} | 5 °C |
| Max. okolní teplota T_{max} | 40 °C |

Materiály

| | |
|----------------|--------------|
| Skříň čerpadla | PA6T/6I-GF40 |
| Oběžné kolo | PPE/PS-GF30 |
| Hřídel | 1.4021 |

Informace k umístění objednávky

| | |
|----------------------------|---------------|
| Značka | Wilo |
| Název výrobku | RAIN3-24 EM |
| Číslo EAN | 4048482967943 |
| Číslo výrobku | 2551471 |
| Hmotnost netto cca m | 26 kg |
| Hmotnost brutto cca m | 28.5 kg |
| Délka včetně obalu | 690 mm |
| Výška včetně obalu | 710 mm |
| Šířka včetně obalu | 440 mm |
| Vlastnost balení | Prodejní obal |
| Druh balení | Karton |
| Minimální objem objednávky | 1 |

Údaje o motoru

| | |
|--|----------------|
| Síťová přípojka | 1-230 V, 50 Hz |
| Výkon hřídele P_2 ($Q = \max.$) | 400 W |
| zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel | |
| Jmenovité otáčky n | 2900 1/min |
| Jmenovitý proud I_N | 3.00 A |
| Třída krytí motoru | X4 |
| Izolační třída | F |

Rozměry pro instalaci

| | |
|--|--------|
| Hrubý objem nádrže V | 11.0 l |
| Hrubý objem membránové expanzní nádoby V | 0 l |
| Přípojka trubky na straně sání DNs | G 1 |
| Přípojka trubky na výtlačku DNd | G 1 |

Rozměry a rozměrové výkresy: RAIN3-24 EM

RAIN3-24 EM

