




Vero Umyvadlová mísa # 0455600000

| < 600 mm > |



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
broušená, bez přetoku, bez plochy pro armaturu, včetně upevnění, 600 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
☒	600 x 380 mm	14,200 kg	0455600000
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Příslušenství			
Průtokový ventil neuzavíratelný pro umyvadla bez přetoku	50 mm	0,300 kg	005024
Designový sifon		1,500 kg	005036
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísící systém, Vyložení 180 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Povrch chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			A11040002
2-otvorová elektronická armatura XL s vestavěným zdrojem napájení elektronické ovládací hlavy, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládací hlavy pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),			D11110008

2-otvorová elektronická armatura XL se zástrčkou elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyrožení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),

D11110007

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.