

Termoelektrický pohon TPOH-M30NC230V

concept

s možností manuální regulace

Základní charakteristika

Termoelektrický pohon pro energeticky úspornou regulaci vytápění i chlazení. Vzhledem k možnosti manuálního otevírání ventilu jednoduchá instalace i údržba. Ventil lze kdykoli otevřít ručně a manuálně tak realizovat průtok.

- Malá celková šířka 37mm pro instalace v úzkém prostoru
- Auditovaná kvalita podle IEC 60730-2-14 (potvrzeno TÜV Rheinland)
- Odolné a spolehlivé - vysoce kvalitní materiály „Made in EU“
- Vysoká třída ochrany IP X4 podle EN 60529 - (potvrzeno TÜV Rheinland)
- Energeticky účinný díky nízkému příkonu
- Snadná instalace bez použití nástrojů



Technické parametry

Verze	NC = Bez napětí uzavřen
Napětí	230V AC +10%/-10% (50Hz – 60Hz)
Spotřeba	1W
Max. Zapínací proud	300mA 230V
Provozní výkon	8mA 230V
Uzavírací a otevírací čas	cca. 170 sek.
Zdvih	4mm
Síla	100N
Teplota kapaliny	max. 100°C
Skladovací teplota	-25°C – 60°C
Okolní teplota	max. 60°C
Stupeň / třída ochrany	IP X4
Shoda s CE podle	EN 60730
Připojovací kabel / délka	PVC, připojení 2x0,75mm
Rozměr přip. ventilu	M30x1,5
Materiál	PE
Barva obalu	RAL 7035
Kategorie přepětí	II
Stabilita přepětí	Min. 2500V podle normy EN 60730-1

