

SD 32-1 G

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 232977

Tlakové hadice pro rozvody topné a vratné vody (s tepelnou izolací 19 mm),
provozní tlak 0,25 MPa se šroubovými připojeními. S rovnými konci.



Nejdůležitější znaky

Tlakové hadice pro rozvody topné a zpětné vody (s tepelnou izolací 19 mm)

Usnadňuje spojení tepelného čerpadla s topným systémem

Působí jako tlumič vibrací

Tlaková hadice s rovnými konci



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G
Číslo obj.	232976	232977
Pro velikosti tlakových hadic DN	25	32
Délka	1 m	1 m
Vnější průměr s izolací	80 mm	86 mm
Přípojka strana topení a zdroje	G 1 1/4	G 1 1/4

Technická data

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.