

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937



O produktu Uponor Thermatop M

Specifikace

- Panel vyroben z potrubí Uni Pipe PLUS o rozměrech 16 x 2,0 mm s 10 řadami potrubí a až 37,3 m na m² modulu
- Potrubí je 100% odolné proti difúzi podle DIN 4726
- Chladicí výkon EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Topný výkon EN 14037 (15K) až 105 W/m²
- Absorpce zvuku podle DIN EN ISO 354 s a_w mezi 0,60 až 0,65
- Hodnoty výkonu a akustiky závisí na sádrokartonové desce

Aplikace

- Sálavý panel pro montáž na podpovrchovou konstrukci sádrokartonu z CD profilu (CD 27/60) s osovou roztečí 333 mm

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937



Technické informace

Item Quantity 1	10
Množství položky 2	200
Položka (měrná jednotka)	ks
Osová vzdálenost	24 mm
Osová vzdálenost 1	28 mm
Plocha (m ²)	0,71 m ²
Chladicí výkon	65 W/m ²
Topný výkon	103 W/m ²
Délka (l)	277 mm
Délka (l1)	17 mm
Tloušťka stěny 3	47 mm
Z-rozměr b	2550 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz