

Počet Popis

1 Unilift AP12.50.11.A1



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: [96010981](#)

Ponorné odvodňovací čerpadlo.

Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezocelovém provedení s vertikálním výtlačným

Fáze: hrdlem a s integrovaným ponorným 1-fázovým zcela uzavřeným motorem s izolací třídy F s tepelnou nadproudovou ochranou.

Čerpadlo je vybaveno sacím košem a hladinovým spínačem pro automatický start/stop.

Typ oběž. kola: Oběžné kolo je typu POLOOTEVŘENÉ s průchodností
Průchodnost: 12 mm a je vhodné pro čerpání povrchové vody, spodní vody, dešťové vody apod.

Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou a komorou s netoxickou speciální olejovou náplní.

Čerpadlo je vybaveno chladicím pláštěm zajišťujícím neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou a kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní, která se vyznačují dlouhou životností.

Čerpadlo je po dodání vhodné pro okamžité použití a je opatřeno rukojetí a přívodním elektrickým
Délka kabelu: kabelem o délce 10 m. Přívodní elektrický kabel je opatřen připojovací vidlicí a kabelovou průchodkou zalitou speciální sklolaminátovou těsnicí směsí k zamezení přístupu vlhkosti do statorového vinutí motoru.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 55 °C
Hustota: 998.2 kg/m³

Techn.:
Typ oběžného kola: POLOOTEVŘENÉ

Počet	Popis
	Max. velikost pevných částic: 12 mm Materiály: Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Výtlačné hrdlo: Rp 2 Max. instalační hloubka: 7 m Elektrické údaje: Typ motoru 1-fázový: PSC Příkon - P1: 1.7 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Jmenovitý el. proud: 8.5 A Cos phi - power factor: 0.92 Jmenovité otáčky: 2760 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 20 µF/400 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 10 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiné: Čistá hmotnost: 15.7 kg Hrubá hmotnost: 17.2 kg Dánské číslo VVS: 391313312 Švédské číslo RSK: 5885781 Finské číslo LVI: 4822566 Norské číslo NRF: 9045615

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	Unilift AP12.50.11.A1
Objednací číslo:	96010981
EAN kód::	5700390901332
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	8.33 l/s
Max. průtok:	8.33 l/s
Max. dopravní výška:	17 m
Typ oběžného kola:	POLOOTEVŘENÉ
Max. velikost pevných částic:	12 mm
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel
Těleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Těleso čerpadla:	AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
Oběžné kolo:	DIN W.-Nr. 1.4301
Oběžné kolo:	AISI 304
Instalace:	
Výtlačné hrdlo:	Rp 2
Max. instalační hloubka:	7 m
Instalace suchá/mokrá:	D/S
Instalace:	Horizont. nebo vertik.
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru 1-fázový:	PSC
Příkon - P1:	1.7 kW
P2:	1.1 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	8.5 A
Cos phi - power factor:	0.92
Jmenovité otáčky:	2760 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	20 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Řídící jednotky:	
Hladinový spínač:	Plovák. spínač
Jiné:	
Čistá hmotnost:	15.7 kg
Hrubá hmotnost:	17.2 kg
Dánské číslo VVS:	391313312
Švédské číslo RSK:	5885781
Finské číslo LVI:	4822566
Norské číslo NRF:	9045615

