

Reflex Exdirt D 1 M, odlučovač nečistot, připojení: závit, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	D 1 M
Materiál pláště	mosaz
Varianta instalace	horizontální
Provozní teplota	0 °C - 110 °C
Provozní přetlak	10 bar
Připojení	IG 1"
Připojení	G 3/4"
Varianta připojení	závit
Max. objemový průtok	2,0 m³/h
Průměr	63 mm
Max. výška	139 mm
Šířka	122 mm
Montážní délka	88 mm
Hmotnost	1,20 kg

Popis

Reflex Exdirt Magnet

Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy.

Vhodné pro média jako jsou voda a směs vody s glykolem až do poměru 50/50 %.

Integrovaný zvláště silný permanentní magnet Easy Clip s nasouvací funkcí pro rychlou instalaci bez další montáže na odlučovač kalu a nečistot. Vysoce výkonný magnet má izostaticky lisovanou desku z neodymu, je vsazen do nástrčného pouzdra z TPE. Vysoce efektivní separace a fixace feromagnetických částic z proudící kapaliny přímo do odlučovací komory pomocí axiálně vyrovnaného magnetického pole. Částice jsou ze systému trvale a cíleně odstraněny snadným stažením nástrčného magnetu z krytu odlučovače a následným čištěním bez přerušení provozu. Při údržbě lze nástrčný magnet vyjmout z pouzdra odlučovače jednoduchým vytažením.

Čištění a vypouštění prostoru pro shromažďování nečistot může být prováděno vlastním odkalovacím kulovým ventilem bez přerušení provozu.

