



IZOLAČNÍ PLÁŠŤ

Řada VRI100

- Izolace podle **EnEV2009**
- Snižují tepelné ztráty o **65 %**
- Pláště určené speciálně pro ventily **ESBE**, které nabízejí těsné uzavření
- Chrání před popáleninami způsobenými horkými ventily


Řada VRI100 obsahuje izolační pláště pro ventily řad VRG a VRB; k dispozici jsou pláště pro velikosti DN15-DN40. Izolační pláště byly vyvinuty podle směrnice EnEV2009 a nabízejí těsné uzavření ventilů na ochranu před cirkulací vzduchu a tepelnými ztrátami. Pláště mají pevnou samosvornou konstrukci a nevyžadují další příslušenství, například pásku nebo pružiny, aby obě poloviny držely u sebe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota média: _____ max. +130°C
 _____ min. -20°C
 Okolní teplota: _____ max. +130°C
 _____ min. -20°C
 Materiál: _____ EPP černý 35g/l
 Koeficient λ : _____ 0,035 W/mK



EnEV2014



Č. výt.	Označení	DN	A	B	C	D	Poznámka
16103800	VRI111	15/20	95	95	72	40	
16103900		25	117	117	84	50	
16104000		32	120	120	92	55	
16104100		40	160	160	114	70	




PŘIPOJOVACÍ SADA

Řada KTD100

VARIANTY

Každé balení obsahuje tři kusy spojovacích dílů, matic a plochých těsnění.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: _____ PN10
 Teplota média: _____ max. +180°C
 _____ min. -20°C
 Konstrukce spojovací vsuvky: _____ podle EN 1254-4
 _____ Vnitřní závit (G), ISO 228/1
 _____ Vnější závit (R), EN 10226-1

Materiál
 Matice: _____ Mosaz CW 614N
 Spojovací díl: _____ Mosaz odolná proti ztrátě zinku, DZR*
 Ploché těsnění: _____ Klingsil C-4400

* Vhodná pro aplikace s pitnou vodou

PED 2014/68/EU, článek 4.3

Č. výt.	Označení	Připojení		Rozměr		Hmotnost [kg]	Poznámka
		A	B	C	D		
36551700	KTD112	G 1"	R ¾"	43	35	0,36	
36551800		G 1¼"	R 1"	48,5	40	0,63	
36551900		G 1½"	R 1¼"	55,5	45	0,97	
36552000		G 2"	R 1½"	62	50	1,32	
36552100		G 2¼"	R 2"	68	55	2,18	



DALŠÍ INFORMACE

Podrobnější informace www.esbe.eu