



CLEANTEC

PRODUKTOVÝ LIST UNDERBASIN TMV



accredited for
airblade wash+dry

ARTIKL	Podpultový termostat - ochrana proti opaření
ČÍSLO ARTIKLU	7200069
SÉRIE	Mycí prostor - příslušenství
POVRCH	Mosaz - slitina chromu
INSTALACE	Montáž pod pult
PŘIPOJENÍ VODY	Teplá a studená voda
PŘÍPOJ	3/8" převlečná matice
PRŮTOKOVÝ TLAK	1-5 bar 14,5-72,5 psi
PRŮTOKOVÁ RYCHLOST	25 l/min (at 3 bar) 6,6 GPM (43,5 psi)
POPIS	Vysoce kvalitní předsměšovací jednotka bez obsahu olova vyrobená z mosazi je termostatický směšovací ventil, který umožňuje snadné nastavení teplé a studené vody a obsahuje funkci zastavení horké vody, aby se zabránilo opaření. Lze připojit přímo k tělesu magnetického ventilu nebo k flexibilnímu potrubí. Podpultový termostat obsahuje vestavěné filtry a zpětné ventily, integrovaný zpětný ventil a ochranná síta.



CLEANTEC

ROZLOŽENÉ ZOBRAZENÍ UNDERBASIN TMV

