

objednáací číslo: 02 247 06 99

SCHELL Tlakový splachovač WC SCHELLOMAT BASIC, DN 20

robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro jednočinné splachování vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s automatickou jehlou na čištění trysky splachovací armatura dle DIN EN 12541

oblast použití / technická data:

vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu:

- splachovací proud: 1,0 - 1,3 l/s
- hydraulický tlak: 1,2 - 5,0 barů
- splachovací množství nastavitelné 4,5 – 9,0 l
- pro splachovací trubku: 28 x 26 mm

detaily:

- Material: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty
- Test Mark: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW BP0379, Belgaqua
- třída hlučnosti: II
- Povrch: chrom
- Hmotnost: 1.25 kg/ks
- Jednotka balení: 1
- rozměry: DN 20 G 3/4 vnější závit

varianty:

rozměry: DN 20 G 3/4 vnější závit

chrom, PU 1, W: 1.25 kg/ks

rozměry: DN 20 G 3/4 AG

SCHELLOMAT BASIC SV s integrovaným servisním uzavíracím ventilem, chrom, PU 1, W: 1.27 kg/ks

obj.č.: [02 247 06 99](#)

obj.č.: [02 248 06 99](#)

Doporučené příslušenství:

Armatura splachovací trubky k WC

Splachovací trubka WC

obj.č.: [03 209 06 99](#)

obj.č.: [03 100 06 99](#)

nebo

