

Technická data – spojka Plas-Fit Unifit

Výrobce:



Unifit výrobky jsou navrženy pro spojení trubek z různých materiálů a různých rozměrů.

Poskytují připojení polyethylenových trubek k různým materiálům sanitárních trubek s rychlým připojením.

Trubky vyrobené z materiálů jako je měď, polybutylen a PEX lze zasunout přes nástrčnou stranu tvarovky, čímž je zajištěno optimální utěsnění a uchycení.

Polyetylenové trubky se vkládají z druhé strany tvarovky, která je osazena naším mechanickým upevňovacím mechanismem řady 250.

Konektor má flexibilní mechanismus umožňující připojení k průměrům v rozsahu 15-34 mm.

Dvojitě těsnění - hydraulické a mechanické

Pracovní tlak – PN16

PE Pipe	Universal Pipe Range	Cat. Number
20mm	15-22mm (3/8 - 1/2")	250 15 M 50 20
25mm	15-22mm (3/8 - 1/2")	250 15 M 50 25
25mm	20-27mm (1/2 - 3/4")	250 21 M 50 25
32mm	20-27mm (1/2 - 3/4")	250 21 M 50 32
25mm	27-34mm (3/4 - 1")	250 27 M 50 25
32mm	27-34mm (3/4 - 1")	250 27 M 50 32

PE



ABS



Nerezová ocel



PVC



Olovo



Pozinkovaná



Měď

