



Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	1 bar
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	50 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	3 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	50 °C
Max. teplota média, krátkodobě do 30 min. T	75
hladina akustického tlaku	63,2 dB
Maximální spínací objem V	2 l
Drtička	žádný


Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud I_N	3,4 A
Třída krytí	IP68
Fáze	1
Jmenovité otáčky n	2800 1/min
Počet pólů	2
Druh startu	Přímý online (DOL)
Max. četnost spínání t	20 1/h
Příkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel P_1	750 W
Provozní režim (vynořený)	S3-15%
Izolační třída	F

Materiály

Oběžné kolo	PP-GF20
Hřídel	Nerezová ocel
Materiál motoru	PPO/PA GF30


Charakteristiky



Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média	20,00 °C
Otáčky při provozním bodu	2.900 1/min

Rozměry a rozměrové výkresy

DrainLift MINI5-XS...



Text pro výběrová řízení

Kompaktní přečerpávací stanice připravená k zapojení s kontaktem poplachu pro odvodnění umyvadel, sprch, van a kondenzačních kotlů.

Čerpané médium

Pro sběr a dopravu vody v domovních oblastech:

- > Odpadní voda bez obsahu fekálií
- > Kondenzát (od hodnoty pH 2,5) – nikoli v čisté formě, pouze smíchaný s odpadní vodou z jiného přítoku.

Doprava odpadních vod v souladu s 12050

Zařízení na přečerpávání odpadní vody splňuje požadavky normy EN 12050-2.

Konstrukce

Kompaktní, přečerpávací stanice s ponorným čerpadlem, připravena k zapojení. Měření hladiny probíhá pomocí snímače hladiny. Odvzdušnění je integrováno do vnitřního krytu a je opatřeno filtrem s aktivním uhlím. Kromě toho je přečerpávací stanice opatřena bzučákem a beznapěťovým kontaktem poplachu (max. spínací výkon: 42 V=, 500 mA, druh kontaktu: rozpínací kontakt (NC)). Při vysoké hladině v nádrži se aktivuje akustický alarm vydaný bzučákem. Pomocí tohoto bezpotenciálního kontaktu může být dále připojena poruchová signalizace. Víko nádrže kompletně uzavírá zařízení.

K dispozici jsou až čtyři připojení:

- > 1× přítok 40 mm (DN 40), bez zpětného ventilu, provedený směrem nahoru, z výroby uzavřený.
- > 2× přítok 40/50 mm (DN 40/50), se zpětným ventilem, proveden vodorovně směrem vlevo a vpravo, z výroby otevřený.
- > 1× přípojka výtlačku 32/40 mm (DN 32/40), se zpětným ventilem, provedena směrem nahoru, z výroby otevřená. – V případě potřeby může být přípojka výtlačku provedena směrem vodorovně vpravo. Odpovídající otvor je uzavřen již z výroby.

Provozní údaje

Přípustná oblast použití

teplota média T	3 °C
okolní teplota T	3 °C
Maximální provozní tlak P_N	1 bar
Maximální spínací objem V	2 l

Obsah dodávky

- > 1× těsnící manžeta pro potrubí HT DN 32/40 (32/40 mm)
- > 2× hadicová spona 32–50 mm
- > 2× přípojka přítoku DN 50 (50 mm)
- > 2× těsnící manžeta pro potrubí HT DN 40/50 (40/50 mm)
- > 2× zpětná klapka
- > 2× trubková spona 50–70 mm
- > 2× hadicová spona 32–50 mm
- > 2× těsnící zátka
- > 6× O-kroužek
- > Kotvení (jištění proti vztlaku): 2× připevňovací úhelníky se šrouby a hmoždinkami
- > Sada pro nouzové vypouštění (odvodňovací hadice, hadicová spona, těsnící zátka)
- > Sada pro sací výšku
- > Sada pro vodorovnou přípojku výtlačku
- > Návod k montáži a obsluze

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±10 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,42 kW
Jmenovité otáčky n	2800 1/min
Jmenovitý proud I_N	3,4 A
Izolační třída	F
Třída krytí motoru	IP68
Max. četnost spínání t	20 1/h

Materiály

Materiál nádrže	ABS
Oběžné kolo	PP-GF20

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání	DN 40 (40 mm)
Přípojka trubky na výtlaču	DN 32 (32 mm)

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	DrainLift MINI5-XS/C-EF
Hmotnost netto cca <i>m</i>	7,5 kg
Číslo výrobku	6095129 