

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS

Podle stavební úpravy produktů (EU) 305/2011

Uponor_DoP_HOME COMFORT DRY_1143475_INT_1160886_20241011



1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	1143475_UPONOR SICCUS 16 PANEL EPS DEO 1200X600X20MM																																		
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :	N.A																																		
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :	Zateplování budov																																		
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany																																		
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 :	N.A.																																		
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :	System 3																																		
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION 469 Puławska Street, 02-844 Warsaw (NB 1434) provedl podle systému 3 a vydal Report No. 296/T/2024																																			
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	N.A.																																		
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení <table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Třída reakce na oheň</td> <td>Class E</td> <td>EN 13501-1:2018-12</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost</td> <td>0,035 W/mK</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>tepelný odpor</td> <td>0,57 m²K/W</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>Napětí v tlaku při 10% deformaci</td> <td>CS(10)400</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>Dlouhodobá absorpce vody úplným ponořením</td> <td>WL(T) 4</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>Délka</td> <td>L(2) ±2mm</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>šířka</td> <td>W(1) ±1mm</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>Pravouhlost</td> <td>S(1) ±1mm</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>Plochost</td> <td>P(5) ±5mm</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> <tr> <td>tloušťka</td> <td>T(2) ±2mm</td> <td>EN 13163:2012+A1:2015</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Třída reakce na oheň	Class E	EN 13501-1:2018-12	Tepelná vodivost	0,035 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015	tepelný odpor	0,57 m²K/W	EN 13163:2012+A1:2015	Napětí v tlaku při 10% deformaci	CS(10)400	EN 13163:2012+A1:2015	Dlouhodobá absorpce vody úplným ponořením	WL(T) 4	EN 13163:2012+A1:2015	Délka	L(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015	šířka	W(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015	Pravouhlost	S(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015	Plochost	P(5) ±5mm	EN 13163:2012+A1:2015	tloušťka	T(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																																		
Třída reakce na oheň	Class E	EN 13501-1:2018-12																																		
Tepelná vodivost	0,035 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015																																		
tepelný odpor	0,57 m²K/W	EN 13163:2012+A1:2015																																		
Napětí v tlaku při 10% deformaci	CS(10)400	EN 13163:2012+A1:2015																																		
Dlouhodobá absorpce vody úplným ponořením	WL(T) 4	EN 13163:2012+A1:2015																																		
Délka	L(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015																																		
šířka	W(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015																																		
Pravouhlost	S(1) ±1mm	EN 13163:2012+A1:2015																																		
Plochost	P(5) ±5mm	EN 13163:2012+A1:2015																																		
tloušťka	T(2) ±2mm	EN 13163:2012+A1:2015																																		
10	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> Frankfurt, 11.10.2024 Signed by: <i>Dr. Jörg Ertl</i> ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development </td> <td style="text-align: center;"> Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by: <i>Marcus Bohl</i> ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE </td> </tr> </table>			Frankfurt, 11.10.2024 Signed by: <i>Dr. Jörg Ertl</i> ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development	Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by: <i>Marcus Bohl</i> ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE																															
Frankfurt, 11.10.2024 Signed by: <i>Dr. Jörg Ertl</i> ----- Uponor GmbH Jörg Ertl Director, Quality & HSE Technology & Development	Hassfurt, 11.10.2024 DocuSigned by: <i>Marcus Bohl</i> ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Director, Approvals & Certification BLDE																																			
0																																				