



# Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro dětské závěsné WC
- Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini

## VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm

- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Ovládání zepředu
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Tlak při průtoku                              | 10–1000 kPa         |
| Teplota vody max.                             | 25 °C               |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě     | 6 / 3 l             |
| Velké splachovací množství – rozsah nastavení | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství – rozsah nastavení  | 2–4 l               |
| Průtok při tlaku 3 bar                        | 0.16 l/s            |
| Minimální přetlak                             | 10 kPa              |
| Výpočtový průtok                              | 0.09 l/s            |
| Materiál                                      | Ocel                |

## ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojevací souprava pro WC, ø 90 mm
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu
- Upevňovací a ochranný materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně

- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm

| Pol. č.      | B cm | H cm | T cm |
|--------------|------|------|------|
| 111.923.00.6 | 50   | 97   | 12   |
| Nové         |      |      |      |

Nové zboží bude dostupné od 01.05.2025