


Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

VLASTNOSTI

- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu

- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa

Výpočtový průtok	0.03 l/s
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg
Odsávání zápachu	Ano
SoftOpening	Ano
S ohřevem WC sedátka	Ne
S orientačním světlem	Ne
S funkcí osoušení	Ano

ROZSAH DODÁVKY

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čistící souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Sedací kruh fixní pro Geberit AquaClean Mera Classic

INFORMACE

- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.com.

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Třída ochrany	Příkon W
146.200.11.1 Nové	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	39.5	38	59	I	2000
146.200.21.1 Nové	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: chromovaná lesklá	39.5	38	59	I	2000

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025