


Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela



Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

VLASTNOSTI

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání

- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg
Odsávání zápachu	Ne
SoftOpening	Ano
S ohřevem WC sedátka	Ne
S orientačním světlem	Ano
S funkcí osoušení	Ne

ROZSAH DODÁVKY

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

INFORMACE

- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné

nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.com.

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Třída ochrany	Příkon W
146.220.11.1 Nové	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37.5	40	57	I	1850
146.220.21.1 Nové	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37.5	40	57	I	1850
146.220.JT.1 Nové	WC keramika: bílá matná Designový kryt: bílý matný	37.5	40	57	I	1850

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025