



Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix

- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru

<i>Pol. č.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
111.686.00.2 Nové	50	112–130	7.5

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025