# M12 AF-0

## M12™ VENTILÁTOR

- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 22,53 km/h
- Vysoce účinný průměr lopatky 150 mm generuje maximální rychlost proudění vzduchu 680 m³/min
- Otočení hlavy o 360° umožňuje neomezený směr proudění vzduchu
- Neomezené možnosti zavěšení a montáže s integrovanými magnety, otvory pro klíče, háčky a průchozí otvory
- Dvě hodiny provozu při třetí rychlosti s akumulátorem M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Lehký a kompaktní design pro snadné manévrování ve stísněných prostorách
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®



REDLITHIUM™



| | |
|---|---|
| Air volume 1 [m³\|h] | 300 |
| Air volume 2 [m³\|h] | 450 |
| Air volume 3 [m³\|h] | 680 |
| Rychlost vzduchu (km / h) | 22.53 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 2.3 (M12 B2) |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478228 |