



K tlumení tlakových rázů v potrubí (absorbuje ráz v potrubí o velikosti až 40,0 bar). Tlakové rázy jsou způsobeny rychlým zavíráním a otevíráním vodovodních kohoutů. Mohou vážně poškodit instalaci a zařízení!


Technická data

- Objem: 160 cm³
- Robustní mosazné pochromované tělo
- Maximální pracovní tlak: 10,0 bar
- Maximální špičkový tlak: 40 bar
- Maximální pracovní teplota: 90 °C
- Butylkaučuková membrána.



Popis výrobku		Flexofit Super shock arrester 1/2
Objednací číslo		24980
GTIN		08712874249806
Model		<u>Flexofit Super</u>
Přednastavený tlak [bar]		2
Rozměry	Ø [mm]	83
	Výška [mm]	102
Připojení		R 1/2"

kiwa




Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Tap water components
Třída ETIM	Tlumič tlakových rázů
Název výrobku	Flexofit Super R 1/2" M 2.0 bar
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexofit
Objednací číslo	24980
GTIN	08712874249806

Zjistit více informací online:

[Installation and operating instruction](#)

[Certificate KIWA](#)

[Flexofit Super ADSK](#)

[Flexofit Super DWG](#)

[Flexofit Super STEP](#)

[Flexofit Super](#)

Klasifikace - Vlastnosti

Objem	0.16 Litre
Jmenovitý vnitřní průměr	1/2 inch (15)
Vnější průměr potrubí	21.3 Millimetre
Certifikace KIWA	Ano
Max. provozní teplota systému	90 Degrees celsius
Max. provozní tlak	10 bar
Průměr	83 Millimetre
Výška	102 Millimetre

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz