

M12 B2

M12™ 2,0 AH AKUMULÁTOR

- Sofistikovaná elektronika REDLINK™
- Ochrana proti přetížení - zabrání poškození náradí i v těžkých pracovních podmínkách
- Systém řízení teploty - udržuje akumulátor v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
- Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
- Ochrana proti vybití - zabraňuje poškození článku v důsledku nadměrného vybití
- Až 2x delší doba provozu *, 20% větší síla *, až 2x více nabíjecích cyklů *
- *Ve srovnání s jinými lithium-iontovými technologiemi a/nebo s předchozími technologiemi akumulátorů MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, stroji a aplikaci.
- Integrovaná konstrukce svařovaného rámu akumulátoru se separátory reagujícími na nárazy, které zabraňují selhání v důsledku nadměrných vibrací nebo pádů
- Lze používat v extrémních teplotách až do -20° C, aniž by došlo ke snížení doby provozu a životnosti akumulátoru



REDLITHIUM™

Kapacita aku (Ah)	2.0
Doba nabíjení nabíječkou C12 C	40 min
Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	40 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	40 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	26 min
Hmotnost (kg)	0.2
Obj. č.	4932430064