

HADICE FLEXO **NOVINKA**

Naše inovace pokračuje i ve spojovacím systému – s unikátním řešením, které zaručuje pevné a spolehlivé spoje s minimálním úsilím. Kompatibilita hadic v rámci Flexira xConnect zajišťuje, že náš systém **H** lze použít v širokém spektru aplikací.



Použití pro pitnou i užitkovou vodu



Nerezová ocel
AISI 316L



Max. provozní tlak od 2,5 do 10 bar dle podmínek STO



Tloušťka stěny hadice 0,15 - 0,22 mm dle DN

Rozměr	Délka	Art. číslo.
DN8	3 m	H080AN-03
	10 m	H080AN-10
	30 m	H080AN-30
DN12	3 m	H120AN-03
	10 m	H120AN-10
	30 m	H120AN-30
DN15	3 m	H150AN-03
	10 m	H150AN-10
	30 m	H150AN-30
DN20	3 m	H200AN-03
	10 m	H200AN-10
	30 m	H200AN-30
DN25	3 m	H250AN-03
	10 m	H250AN-10
	30 m	H250AN-30

VODOVODNÍ HADICE

xConnect System **H**

Rozměr	Art. číslo
DN8 M10x1L-M10x1L	H080A5-08
DN8 M10x1L-M10x1L	H080A5-10
DN8 M10x1L-M10x1L	H080A5-15
DN8 M10x1L-M10x1L	H080A5-20



Součást balení
2x C-klip
2x ploché těsnění