TRUBKY

Nerezový vlnovec, s transparentnvím opláštěním i bez, má vlastnosti, které by si přála každá hladká trubka. Drží tvar, ale jde lehce ohnout. Turbulentní proudění, které vzniká díky vlnovci, zabraňuje tvorbě usazenin. Chirurgická ocel je velmi odolný materiál, bezpečný a absolutně zdravotně nezávazný. Tyto trubky jsou plně kompatibilní se systémy Flexira xConnect ⊡ a T.

- UNI — Univerzální použití pro vodu, plyn, topení
- AISI 316L — Nerezová ocel AISI 316L
- 16 BAR — Max. provozní tlak až 16 bar dle podmínek STO
- Tloušťka stěny trubky 0,26 - 0,3 mm dle DN

Bez opláštění / Čiré opláštění / Žluté opláštění

Rozměr	Délka	Forma	Art. číslo.	Čiré opláštění Cena/balení	Čiré opláštění Art. číslo.	Žluté opláštění Cena/balení	Žluté opláštění Art. číslo.
DN8 3/8"	5 m	svitek	P080UN-05		-		-
	10 m	svitek	P080UN-10		-		-
	30 m	svitek	P080UN-30		-		-
	60 m	svitek	P080UN-60		-		-
DN12 1/2"	3 m	svitek	P120UN-03		-		-
	5 m	svitek	P120UN-05		P121UN-05		P121GN-05
	10 m	svitek	P120UN-10		-		-
	30 m	svitek	P120UN-30		-		-
	60 m	svitek	P120UN-60		P121UN-60		P121GN-60
	100 m	špulka*	P120UN-100		-		-
DN15 3/4"	3 m	svitek	P150UN-03		-		-
	5 m	svitek	P150UN-05		P151UN-05		P151GN-05
	10 m	svitek	P150UN-10		-		-
	30 m	svitek	P150UN-30		-		-
	60 m	svitek	P150UN-60		P151UN-60		P151GN-60
	100 m	špulka*	P150UN-100		-		-
DN18 3/4"	60 m	svitek	P180UN-60		-		-
DN20 1"	3 m	svitek	P200UN-03		-		-
	5 m	svitek	P200UN-05		P201UN-05		P201GN-05
	10 m	svitek	P200UN-10		-		-
	30 m	svitek	P200UN-30		-		-
	60 m	svitek	P200UN-60		P201UN-60		P201GN-60
	100 m	špulka*	P200UN-100		-		-
DN25 5/4"	5 m	svitek	P250UN-05		-		-
	10 m	svitek	P250UN-10		-		-
	30 m	svitek	P250UN-30		-		-
	60 m	svitek	P250UN-60		-		-