




Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

VLASTNOSTI

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PPSU

Pol. č.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.061.00.1	15	20	45	5.5	1.9
620.062.00.1	20	25	45	5.2	1.9
620.063.00.1	25	32	45	5.9	2.3
620.064.00.1	32	40	45	5.9	2.5

<i>Pol.č.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.065.00.1	40	50	45	9	3
620.066.00.1	50	63	45	9.9	3.5
620.067.00.1	65	75	45	9.9	3.5
620.070.00.1	12	16	90	5.8	2.5
620.071.00.1	15	20	90	6	2.7
620.072.00.1	20	25	90	6.2	2.9
620.073.00.1	25	32	90	7	3.4
620.074.00.1	32	40	90	7.5	3.9
620.075.00.1	40	50	90	11.5	5.6
620.076.00.1	50	63	90	12.5	6.1
620.077.00.1	65	75	90	13	6.7