


T tvarovka Geberit FlowFit, jednoznačná



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

VLASTNOSTI

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PPSU

Pol. č.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
620.080.00.1	12	16	90	11.5	5.8	2.5
620.081.00.1	15	20	90	11.9	6	2.7
620.082.00.1	20	25	90	12.4	6.2	2.9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3.4

<i>Pol.č.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>z cm</i>
620.084.00.1	32	40	90	15	7.5	3.9
620.085.00.1	40	50	90	23	11.5	5.6
620.086.00.1	50	63	90	24.9	12.5	6.1
620.087.00.1	65	75	90	26.1	13.1	6.7