



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu

- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

VLASTNOSTI

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PPSU

Pol. č.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.010.00.1	12	16	7.7	1.2
620.011.00.1	15	20	7.7	1.2
620.012.00.1	20	25	7.7	1.2
620.013.00.1	25	32	8.7	1.5

<i>Pol.č.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.014.00.1	32	40	8.7	1.5
620.015.00.1	40	50	14.1	2.2
620.016.00.1	50	63	15.1	2.4
620.017.00.1	65	75	15.1	2.4