



Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Pro závěsná WC

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 62 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Pozinkované podpěry chráněné proti korozi
- Připojevací koleno k montáži bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Delta 12 cm, s izolací proti orosování

- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektriny

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 2 stavitelné úchytky
- Připojevací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojevací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit DuofixBasic pro jednotlivou montáž
- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.153.00.3 Nové	50	112	12

Nové zboží bude dostupné od 01.08.2025