

TRUBNÍ TVAROVKY

připojovací a distanční kroužek, klínový kroužek přestavitelný




obj.č.	DN	závit	stavební délka	hmotnost	
8580	80	1 1/4"	60	3,80	
	100		60	4,90	
	150		60	8,00	



Připojovací mezikroužek č. 8580

- se závitovým výstupem dle ISO 228
- provozní tlak PN 16
- z šedé litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	závit	stavební délka	hmotnost	
8590	100	1 1/4"	60	4,36	
	125		60	6,30	
	150		60	7,80	
	250		90	19,20	



Připojovací mezikroužek č. 8590

- se dvěma závitovými výstupy dle ISO 228
- provozní tlak PN 16
- z šedé litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	výstup	stavební délka	hmotnost	
8591	100	ZAK 46	70	3,35	
	150		70	5,28	
	200		70	6,75	
	250		70	9,90	
	300		70	12,00	
	400		70	16,60	



Připojovací mezikroužek ZAK č. 8591

- se dvěma výstupy ZAK 46
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	PN	tloušťka			hmotnost*	elastomer	litina
			min.	rovn.	max.			
8730	50	10 - 40	9	17	24	1,50		
	65		9	18	26	1,70		
	80		14	22	30	0,35		
	100	10 - 16	14	24	33	2,00		
	125		14	24	33	0,50		
	150		14	27	39	0,60		
	200		15	33	50	0,90		
	250	10	16	38	59	1,26		
	300		22	45	68	1,80		



Klínový kroužek přestavitelný 0°– 8° č. 8730

- pryžový kroužek s ocelovou vložkou

* hmotnost uvedena pro provedení z elastomeru

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz

D 4/1