




Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, hranaté, pro 2 množství splachování



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádrží pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

VLASTNOSTI

- Ovládání zepředu

- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvar tlačítka hranatý

ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací rámeček

- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
115.629.14.1 Nové	Deska, Tlačítko: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.FW.1 Nové	Deska, Tlačítko: Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.JK.1 Nové	Deska, Tlačítko: láva / Lesklé sklo	Sklo	24.6	15.2	0.6

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
115.629.JL.1 Nové	Deska, Tlačítko: písková šedá / Lesklé sklo	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.629.JT.1 Nové	Deska, Tlačítko: bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QB.1 Nové	Deska, Tlačítko: červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QD.1 Nové	Deska, Tlačítko: černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QF.1 Nové	Deska, Tlačítko: Mosaz / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.SI.1 Nové	Deska, Tlačítko: bílá / Lesklé sklo	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.629.SJ.1 Nové	Deska, Tlačítko: černá / Lesklé sklo	Sklo	24.6	15.2	0.6

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025