

Termostatické vložky

Termostatické vložky s integrovaným přesným / jemným přednastavením jsou vhodné pro použití se všemi termostatickými hlavicemi a servopohony IMI Heimeier. Průtoková množství přesného / jemného přednastavení lze snadno a přesně nastavit speciálním klíčem. Nastavenou hodnotu lze odečíst na čelní straně termostatické vložky.



Klíčové vlastnosti

- > Přednastavení jediným pootočením
- > Snadná kontrola nastavení
- > Použití klíče vylučuje neoprávněnou manipulaci
- > Přesné nastavení průtoku

Technický popis

Použití:

Vytápěcí soustavy

Funkce:

Regulace
Plynulé nastavení
Uzavírání

Tlaková třída:

PN 10

Teplota:

Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C.
Minimální provozní teplota: 2°C

Materiál:


Ventilová vložka: mosaz, PPS (VHV, VHF, VHV8S, VHF8S)
O-kroužky: EPDM
Kuželka ventilu: EPDM
Zpětná pružina: nerez
Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěma těsnícími O kroužky.

Připojení pro termostatické hlavice a pohony:

IMI Heimeier M30x1.5

Přednastavení:

Průtoková množství přesného/jemného přednastavení lze snadno a přesně nastavit speciálním klíčem. Nastavenou hodnotu lze odečíst na čelní straně termostatické vložky. Nastavení nebo jeho změnu smí pomocí klíče provádět pouze kvalifikovaný odborník. Nepovolané osoby bez správného nářadí nemohou s nastavováním manipulovat. Termostatické vložky VHV a VHF s obj. č. 4324, 4326, 4328, 4333 a 4340 mají šest rozsahů přesného/jemného přednastavení. Termostatické vložky VHV8S a VHF8S s obj. č. 4343, 4360, 4361, 4365 a 4366 mají osm libovolně měnitelných hodnot přesného/jemného přednastavení.



Termostatická vložka VHV8S

Pro otopná tělesa typu VK s integrovaným ventilem.
S 8 stupňovou, plynule nastavitelnou škálou.
Pro tělesa Lyngson.
Od roku 2008.

Připojení

G1/2

Objednací č.

4365-00.300