

Specifikace

Model produktu	PortaSplit
Napájení	220-240 V~, 50Hz, 1Ph
Jmenovitý chladicí výkon	3,5kW
Jmenovitý topný výkon	3,5kW
Max. proud	10A
Třída ochrany venkovní jednotky	IPX4
Energetická účinnost/SEER	A++/6.1
Energetická účinnost/SCOP	A+/4,0
Náplň chladiva	R32, 0,62 kg
ekvivalent CO ₂	0,42t
Max. Provozní tlak	4,4MPa
Max. prostor místnosti	42m ² /105m ³
Velikost vnitřní jednotky (VxŠxH)	646mm x 518mm x 340mm
Velikost venkovní jednotky (VxŠxH)	438mm x 500mm x 260mm
Čistá hmotnost	45,5kg
Hladina vnitřního akustického tlaku	49/47/44/39dB(A)
Hladina vnitřního akustického výkonu	59dB
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostředí	62dB

Začínáme

Poznámka: Provozní teplota

Nepoužívejte zařízení mimo teplotní rozsahy uvedené níže, mohlo by dojít k poškození.

Při venkovní teplotě nižší než 0°C zkontrolujte základní desku (spodní desku venkovní jednotky), zda se na ní nehromadí led. Pokud je led, okamžitě zařízení vypněte, protože další používání by mohlo jednotku poškodit.

Teplotní rozsah pro normální provoz

Režim	Rozsah vnitřní teploty	Rozsah venkovních teplot
Topení	5 až 30°C (41 až 86°F)	-10 až 24°C (14 až 77°F)
Chlazení	17 až 35°C (62 až 95°F)	0 až 45°C (32 až 113°F)
Sušení	13 až 35°C (55 až 95°F)	15 až 45°C (59 až 113°F)