

KLEŠTĚ, HASÁKY A KLÍČE

Hasáky RIDGID® jsou světoznámé pro svou nepřekonatelnou pevnost a praktičnost. Originální hasáky pro silné zatížení, zobrazené níže, si již více než 80 let získávají důvěru odborníků, protože svůj úkol plní napoprvé a pokaždé. Hasáky RIDGID jsou také dostupné v široké řadě účelných konfigurací a s rukojeťmi z litého hliníku, které nabízí průměrné snížení hmotnosti o 40%.

Konstrukční popis

Plně nastavitelná háková čelist s vidlicí pro rychlé upnutí.

Rýhovaná nastavovací matice pro snadné ovládání jednou rukou.



Stupnice na hákové čelisti ukazuje přibližnou velikost otevření pro různé velikosti trubek.



Extra velké samočistící závity.

Široký úchopný povrch pro větší komfort.



Vyměnitelné, dvakrát tvrzené čelisti z legované oceli. Konstrukce s přesně vysoustruženými asymetrickými vruby maximalizuje upínací sílu a životnost nástroje.



Velká příruba zabraňuje nežádoucímu protáčení matice při sundávání hasáku.

Rukojeť tvaru I umožňuje vynaložení maximální síly při minimální hmotnosti.

Praktický otvor pro snadné skladování. Rozšířený konec rukojeti pomáhá zabráňovat vyklouznutí.



Doživotní záruka RIDGID.

Zaručeně vyrobeno v hlavním sídle závodu RIDGID v Elyrii, Ohio, USA.

Hasáky a kleště RIDGID®

- Konstrukce prověřené časem.
- Často napodobované, nikdy srovnatelné.
- Výborná konstrukce pro zlepšení produktivity.
- Inovativní přístup pro nová řešení starých problémů.

Typ hasáku	Počet modelů	Nominální rozměr		Kapacita		Strana
		in.	mm	in.	mm	
Hasáky pro silné zatížení						
Přímé	10	6 - 60	150 - 1500	¾ - 8	20 - 200	1.2
RapidGrip®	2	10 - 14	250 - 350	1½ - 2	40 - 50	1.2
Vyhnuté	8	6 - 36	150 - 900	¾ - 5	20 - 125	1.2
Raprench s kladivem®	1	10	250	1½	40	1.3
Rohové pro silné zatížení	3	14 - 24	350 - 600	2 - 3	50 - 80	1.3
S pákovým převodem	4	—	—	2 - 8	50 - 200	1.3
Hliníkové trubkové hasáky						
Hliníkové přímé	7	10 - 48	250 - 1200	1½ - 6	40 - 150	1.4
Hliníkové rohové	3	14 - 24	350 - 600	2 - 3	50 - 80	1.4
Hliníkové hasáky RapidGrip	2	14 - 18	350 - 450	2 - 3	50 - 80	1.4
Hliníkové vyhnuté	4	10 - 24	250 - 600	1½ - 3	40 - 80	1.5
Speciální hasáky						
Řetězové	5	—	—	4 - 7½	100 - 185	1.5
Kurtové	8	—	—	2 - 5	50 - 125	1.5
Kurtový fixační přípravek STRAPLOCK	2	—	—	3-8	80 - 200	1.6
Řetězový obousměrný hasák	6	—	—	¼ - 18	13 - 457	1.6
Maticový	3	9½ - 20	240 - 500	5⁄8 - 25⁄8	16 - 67	1.7
Armaturový	1	12	300	3⁄8 - 25⁄8	10 - 67	1.7
Stavitelný vidlicový	8	6 - 24	150 - 600	¾ - 27⁄16	20 - 60	1.7
Vnitřní	1	4½	113	1 - 2	25 - 50	1.8
Umyvadlový	3	10 - 17	250 - 425	3⁄8 - 2½	10 - 65	1.8
Švédské kleště	5	8½ - 28½	215 - 720	¾ - 3½	20 - 90	1.8
Trubkové	15	9½ - 29½	245 - 750	½ - 4	15 - 100	1.9
Kleště s čepem a drážkou	6	7½ - 16	190 - 406	¾ - 4¼	19 - 108	1.9
Kleště s čepem a sika kleště	3	6¾ - 11¾	175 - 300	1 - 1½	25 - 40	1.9
Vnitřní trubkový klíč	8	—	—	—	—	1.10
Náhradní díly pro hasáky a kleště	—	—	—	—	—	1.10

Hasáky pro silné zatížení

Přímý hasák

- Robustní litinové tělo a rukojeť v tvaru I s plně pohyblivou hákovou čelistí, se samočisticími závity s výměnnou hákovou a pevnou čelistí.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34½	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51½	23,3	1

RapidGrip®

- Rychlá obsluha jednou rukou vám urychlí práci.
- Konstrukce s čelistí napínanou pružinou poskytuje rychlou reakci.
- Jedinečná konstrukce s kombinací pevné a hákové čelisti pevně uchopí kus a zajišťuje bezpečné uchycení.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Kapacita tvarovky ⁽³⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
10348	10	10	250	1½	40	1	25	1,6	0,7	1
10358	14	14	350	2	50	1½	40	3,1	1,4	1

Vyhnutý hasák

- Pevné a snadné uchopení trubky při práci v omezeném prostoru nebo v blízkosti stěny.
- Poskytuje rychlejší a snadnější způsob uchycení a otočení dlouhé rukojeti.
- Ideální pro potrubí blízko zdi, v těsných rozích, nebo pro blízké souběžné rozvody.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31050	E-6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31060	E-10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31075	E-18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	80	9¾	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	125	19	8,7	1

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

(3) Kapacita tvarovky = maximální nominální průměr tvarovky.

(TOOLTIP)

Při používání hasáku musí být zachována mezera mezi dřikem hákové čelisti a trubicí nebo tvarovkou. To umožní, aby se dva svěrné body (pevná a pohyblivá čelist) hasáku sevřely.

Kladivový hasák Raprench®

- Hlubší a širší tělo u hákové čelisti má hladký, rovný povrch, pro příležitostné použití jako kladivo.
- Poskytuje všechny mimořádné vlastnosti, které nabízejí hasáky RIDGID® pro silné zatížení.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31395	10	10	250	1½	40	2	0,9	6

Vyhnuté hasáky pro silné zatížení

- Je opatřen otvorem v čelisti vodorovně s rukojetí a užší hlavou s hákovou čelistí.
- Poskytuje snadný přístup do těsných míst.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
89435	14	14	350	2	50	2¼	1,0	6
89440	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
89445	24	24	600	3	80	9¾	4,4	6

Hasák s pákovým převodem

- Unikátní pákový systém násobí kroučící moment.
- Ideální pro uvolnění zablokovaných spojení, spojek a zarezlých či poškozených těsnění.
- Vyměnitelné čelisti jsou z tvrzené legované oceli.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31375	S-2	—	—	2	50	7¼	3,3	1
31380	S-4A	—	—	5	125	33½	15,2	1
31385	S-6A	—	—	6	150	45½	20,6	1
31390	S-8A	—	—	8	200	68½	31,1	1

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.



Náhradní díly pro hasáky naleznete na straně 1.10.

Hliníkové hasáky na trubky

- Téměř o 40% lehčí než srovnatelné litinové hasáky.
- Čelisti a ostatní části jsou shodné s hasáky RIDGID® pro silné zatížení.

Hliníkový přímý hasák

- Profesionální síla z lehoučkého hliníku.
- Poskytuje stejnou odolnost a jednoduchost jako všechny hasáky RIDGID pro silné zatížení.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31090	810	10	250	1½	40	1	0,4	6
47057	812	12	300	2	50	2½	1,1	6
31095	814	14	350	2	50	2½	1,1	6
31100	818	18	450	2½	65	3¾	1,7	6
31105	824	24	600	3	80	6	2,7	6
31110	836	36	900	5	125	11	5,0	1
31115	848	48	1200	6	150	18½	8,4	1

Hliníkový rohový hasák

- Je opatřen otvorem v čelisti vodorovně s rukojetí a užší hlavou s hákovou čelistí.
- Poskytuje snadný přístup do těsných míst.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31120	14	14	350	2	50	2	0,9	6
31125	18	18	450	2½	65	3½	1,6	6
31130	24	24	600	3	80	6	2,7	6

Hliníkový hasák RapidGrip®

- Všechny skvělé výhody tohoto hasáku RapidGrip jsou určeny pro silné zatížení.
- O,35% lehčí než modely pro silné zatížení.
- Ideální pro stropní aplikace.



Katalogové č.	Modelové č.	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Kapacita tvarovky ⁽³⁾		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
12693	14	14	350	2	50	1½	40	2,1	0,9	6
12698	18	18	450	3	80	2½	65	4,3	1,9	6

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

(3) Kapacita tvarovky = maximální nominální průměr tvarovky.

Hliníkový vyhnutý hasák

- Ideální pro práci v těsných místech a pro stropní (výškové) instalace.
- Navrženo pro snadný přístup k těsným souběžným rozvodům.
- 0,40% lehčí než hasáky pro silné zatížení.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
90107	E-910	Hliníkový vyhnutý	10	250	1½	40	1	0,4	6
90117	E-914	Hliníkový vyhnutý	14	350	2	50	2	0,9	6
90122	E-918	Hliníkový vyhnutý	18	450	2½	65	3	1,4	6
90127	E-924	Hliníkový vyhnutý	24	600	3	80	5	2,2	6

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

Řetězové hasáky



- Dvojitá čelist umožňuje práci jako s ráčnou v obou směrech.
- Model pro silné zatížení má vyměnitelné čelisti z legované oceli.
- Model E-12 pro slabé zatížení má rukojeť a čelist z jednoho kusu kované legované oceli. Ideální pro použití v těsných místech.

Náhradní řetězy

Modelové č.	Sestava rukojeti	Sestava čelisti	Kolik	Sestava řetězu
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Jmenovitý rozměr trubky ⁽⁴⁾		Skutečný vnější rozměr ⁽⁵⁾		Délka řetězu		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31310	C-12	Řetěz pro slabé zatížení	2	50	4	100	15¾	390	1¾	0,8	1
31315	C-14	Řetěz pro silné zatížení	2	50	5	125	18½	460	2¾	1,2	1
31320	C-18	Řetěz pro silné zatížení	2½	60	5	125	20¼	500	6	2,7	1
31325	C-24	Řetěz pro silné zatížení	3	75	5	125	20¼	500	8¼	3,7	1
31330	C-36	Řetěz pro silné zatížení	4½	110	7½	185	29	725	15¾	7,1	1

(4) Jmenovitý rozměr trubky = nominální průměr, který lze správně utáhnout.

(5) Skutečný vnější rozměr trubky = skutečný vnější průměr, který lze uchopit.

Kurtové hasáky

- Nejlepší na jakékoliv leštěné trubky.
- Pevná tkaná nylonová kurta pevně upne trubku bez poškození povrchu.
- Dva modely pro plastové trubky.
- Kurta s polyuretanovou vrstvou.



Výměnné kurty

Katalogové č.	Délka kurty		Šířka kurty		Model hasáku
	in.	mm	in.	mm	
31990	17	425	½	12	31335
32015	17	425	1½	30	31340
32020	24	600	1½	30	31345
32025	30	760	1½	30	31350
32050	29¼	750	1¾	45	31360
32055	48	1200	1¾	45	31365
32035	17	425	1¼	27	31355
32065	30	760	1¾	45	31370

Katalogové č.	Modelové* č.	Délka rukojeti		Délka kurty		Šířka kurty		Kapacita trubky		Vnější průměr trubky		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31335	1	11¾	300	17	425	½	12	2	50	3½	90	1¼	0,5	1
31340	2	11¾	300	17	425	1½	30	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31345	2	11¾	300	30	760	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31350	2	11¾	300	24	600	1½	30	2	50	5½	135	1¾	0,8	1
31355	2P**	11¾	300	17	425	1¼	27	2	50	3½	90	1¾	0,8	1
31360	5	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	7	175	2	0,9	1
31365	5	18	450	48	1200	1¾	45	5	125	12	300	2	0,9	1
31370	5P**	18	450	29¼	750	1¾	45	5	125	5½	135	2½	1,0	1

*Model 1 je vyroben z litiny. Modely 2, 2P, 5, 5P jsou z hliníku.

*Kurty navrženy pro použití na plastové trubky.

Kurtový fixační přípravek STRAPLOCK

Bezpečně uchopí plastovou trubku od 3" - 8" (80 - 200 mm) a umožňuje bezpečnou aplikaci síly ve všech směrech. Zjednodušuje instalaci a údržbu na aplikacích s velkým průměrem plastových trubek



Katalogové č.	Popis	Délka kurty		Kapacita trubky		Hmotnost		Stand. balení
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
42478	Kurtový fixační přípravek STRAPLOCK	31	800	3-8	80 - 220	0.73	0,33	1
51778	Výměnný kurt	31	800	—	—	0.1	0,05	1



Řetězové kleště

- Zajišť přenos mimořádného krouticího momentu.
- Všechny modely jsou opatřeny oboustrannými čelistmi, které lze otočit. Výjimku tvoří model 3215, což jsou jednostranné kleště.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Celková délka		Kapacita trubky		Délka řetězu		Mezní zatížení řetězu*		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	lb.	kg	
92660	3215	Jednostranné	87	2209	4 - 18	114 - 457	74½	1892	56,000	25 401	156	71	1
92665	3229	Oboustranné	27	686	¼ - 2½	13 - 73	17½	445	13,800	6 260	11	5	1
92670	3231	Oboustranné	37	939	¾ - 4	26 - 114	22½	572	17,600	7 983	21	10	1
92675	3233	Oboustranné	44	1117	1 - 6	33 - 168	32	813	20,100	9 117	29	13	1
92680	3235	Oboustranné	50	1270	1½ - 8	48 - 219	40½	1029	22,000	9 979	39	18	1
92685	3237	Oboustranné	64	1625	2 - 12	60 - 323	55½	1410	31,000	14 061	67	30	1

*Veškeré řetězy jsou testovány 2/3 na mez pevnosti.

Maticové hasáky

- Šestihranná konstrukce čelisti poskytuje bezpečné uchopení pro všechny šestihranné matice, čtvercové matice, šroubení a ventilové matice.
- Vhodný i na vypouštěcí matice na odpadech dřezů a van.
- Tenké, hladké čelisti proklouznou i do těch nejužších míst.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nominální rozměr		Kapacita		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31305	E-110	Rohový maticový	9½	240	1½ - 2½	29 - 67	1½	0,6	6
31275	17	Přímý maticový	14½	362	¾ - 1¼	16 - 30	4½	2,0	6
31280	25	Přímý maticový	20	500	1 - 2	25 - 50	8¾	4,0	6

Armaturový klíč

- 12" Armaturový klíč s úzkými čelistmi, vhodný do těsných/úzkých míst.
- Hladké čelisti bez zubů jsou ideální pro čtvercové nebo obdélníkové součástky.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nominální rozměr		Kapacita		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31400	—	Armaturový klíč	12	300	¾ - 2¾	10 - 67	2½	1,1	6

Nastavitelné vidlicové klíče

- Vysoce pevná chrom-vanadiová legovaná ocel.
- Pro zvýšení životnosti kováno a tepelně zušlechtěno.
- Protikorozní kobaltová povrchová úprava.
- Metrické a SAE stupnice na čelistech pro rychlé nastavení.
- Potrubářské hasáky s širokorozvratelnými nastavitelnými čelistmi mají prodloužené zužující se čelisti do obtížně přístupných míst.



Nastavitelné klíče

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
86902	756	6" Nastavitelný	6	150	¾	20	¼	0,1	1
86907	758	8" Nastavitelný	8	200	1	25	½	0,2	1
86912	760	10" Nastavitelný	10	250	1¼	32	¾	0,3	1
86917	762	12" Nastavitelný	12	300	1½	38	1½	0,6	1
86922	765	15" Nastavitelný	15	375	1¾	44	3	1,3	1
86927	768	18" Nastavitelný	18	450	2½	55	5½	2,3	1
86932	774	24" Nastavitelný	24	600	2¾	60	9¼	4,2	1

Vnitřní klíč

- Podrží klozetové armatury a vanová, dřezová a umyvadlová síťka až do 2". Používá se k instalaci nebo extrakci vsuvek 1" až 2".
- Oboustranné čelisti pro různé rozměry se rozšíří excentrem při zatížení páky.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31405	342	Vnitřní	4 1/2	113	1 - 2	25 - 50	1 1/8	0,7	1

Umyvadlové klíče

- Zabudovaná, voděodolná LED kontrolka nabízí přímé osvětlení vaší práce.
- Otočná, odnímatelná T-rukojeť umožňuje snazší přístup ve stísněných prostorech.
- Nový design těla nabízí snadné teleskopické vysunování od 12" do 17".
- 3/8" čtyřhranné připojení.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
46753	2017	Teleskopický umyvadlový klíč, LED	12 - 17	305 - 425	1/2 - 1 1/4	12 - 32	2,5	1,2	1
31175	1017	Teleskopický na umyvadla	10 - 17	250 - 425	3/8 - 1 1/4	10 - 32	2	0,9	1
31180	1019	Teleskopický na umyvadla	10 - 17	250 - 425	1 1/4 - 2 1/2	32 - 65	2	0,9	1

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

Švédské kleště

- Trubkové kleště s čelistmi pro silné zatížení.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
18371	1140	Švédské kleště	8 1/2	215	3/4	20	0,9	0,4	6
18381	1141	Švédské kleště	11	280	1	25	1,5	0,7	6
18391	1142	Švédské kleště	14 3/4	375	1 1/2	40	2,9	1,3	6
18401	1143	Švédské kleště	21 1/2	545	2 1/2	65	6,2	2,8	6
27931	1144	Švédské kleště	28 1/2	720	3 1/2	90	11,7	5,3	1

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

Trubkové kleště

- Chrom-vanadiová ocel.
- Indukčně kalené čelisti.



Model s čelistmi „S“

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
19261	S-½"	Model s čelistmi "S" a 2 rukojetmi	9½	245	½	15	0.9	0,4	6
19271	S-1"	Model s čelistmi "S" a 2 rukojetmi	12½	320	1	25	1.8	0,8	6
19281	S-1½"	Model s čelistmi "S" a 2 rukojetmi	16½	415	1½	40	3.1	1,4	6
19291	S-2"	Model s čelistmi "S" a 2 rukojetmi	21	534	2	50	5.7	2,6	6
19301	S-3"	Model s čelistmi "S" a 2 rukojetmi	25	630	3	80	9.3	4,2	6

Model s čelistmi 45°

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
19211	45°-½"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 45°	9½	245	½	15	0.9	0,4	6
19221	45°-1"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 45°	12½	320	1	25	1.8	0,8	6
19231	45°-1½"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 45°	16½	415	1½	40	3.1	1,4	6
19241	45°-2"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 45°	21	534	2	50	6	2,7	6
19251	45°-3"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 45°	25	630	3	80	7.7	3,5	6

Model s čelistmi 90°

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
19161	90°-1"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 90°	12	310	1	25	1.8	0,8	6
19171	90°-1½"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 90°	16½	420	1½	40	3.1	1,4	6
19181	90°-2"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 90°	22	560	2	50	6	2,7	6
19191	90°-3"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 90°	24½	625	3	80	9	4,1	6
19201	90°-4"	Model se 2 rukojetmi a čelistmi 90°	29½	750	4	100	10.8	4,9	6

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

Sika kleště

- Extrémně pevná chrom-vanadiová ocel.
- Nové řešení čelistí pro okamžité sevření trubky.
- Pro sevření trubky netřeba tisknout obě rukojeti.



Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Nom. rozměr ⁽¹⁾		Kapacita trubky ⁽²⁾		Hmotnost		Stand. balení
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
18681R	175	Sika kleště	6¾	175	1	25	0.4	0,2	6
18691	240	Sika kleště	9½	240	1¼	32	7.6	0,3	6
18701	300	Sika kleště	11¾	300	1½	40	15.2	0,6	6
80475	734	Sika kleště	10	254	2	51	0.9	0,4	6

(1) Nominální rozměr = délka rukojeti.

(2) Kapacita trubky = maximální nominální průměr ocelové trubky.

Těžařský hasák na vnitřní trubky, jádrovnice

- Vyměnitelné karbidované, strojně opracované vložky umožňují jedinečný úchop trubky s minimálním poškozením povrchu jádra.
- Vyměnitelné vložky značně prodlužují celkovou životnost hasáku.
- Dvojitě torzní pružiny brání odpojení a umožňují ráčnový systém obsluhy jednou rukou.
- Optimalizovaná délka rukojeti pro požadavky krouticího momentu těžařské jádrovnice.
- Klouby napodobující úchop lidských prstů zamezují pohybu a usnadňují používání.



Specifické rozměry pro vnitřní trubky jádrovnic typu N, H, B a P

Označení velikosti hasáku

Označení	Velikost jádrovnice	Vnitřní trubka VNĚJŠÍ PRŮMĚR (mm)
WLB-IT	B	42,9
WLN-IT	N	55,7
WLH-IT	H	73,1
WLP-IT	P	95,3

Katalogové č.	Popis	Vnější průměr jádrovnice (mm)	Hmotnost		Stand. balení
			lb.	kg	
46373	Hasák, B vnitř. trubka, jádrovnice	42,9	6.15	2,8	1
46378	Hasák, N vnitř. trubka, jádrovnice	55,7	6.8	3,1	1
46363	Hasák, H vnitř. trubka, jádrovnice	73,1	10.8	4,9	1
46368	Hasák, P vnitř. trubka, jádrovnice	95,3	13.55	6,1	1
48713	Vložky, rozměr B vnitř. trubka, jádrovnice	–	0.30	0,2	1
48323	Vložky, rozměr N vnitř. trubka, jádrovnice	–	0.35	0,1	1
48358	Vložky, rozměr H vnitř. trubka, jádrovnice	–	0.45	0,2	1
48718	Vložky, rozměr P vnitř. trubka, jádrovnice	–	0.90	0,4	1

Náhradní díly hasáku: Vždy trvejte na originálních dílech RIDGID®



Velikost hasáku		Velikost trubky	Sestava rukojeti				Matice	Kolík	Sestava pevná čelist a kolík	Sestava vinutá a plochá pružina	Háková čelist
Přímý	Vyhnutý		Přímý litinový	Přímý hliníkový	Vyhnutý litinový	Vyhnutý hliníkový	Katalogové č.	Katalogové č.	Katalogové č.	Katalogové č.	Katalogové č.
			Katalogové č.	Katalogové č.	Katalogové č.	Katalogové č.					
6	E-6	¾	31420	—	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	—	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1½	31430	31510	31480	—	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	49972	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31515	31490	—	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2½	31445	31520	31495	—	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31525	—	93922	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31530	31505	—	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	31535	—	—	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	—	31785	31790	31775*	31780	31770
10 Kladiťový Raprech		1½	32775	—	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

*Pro použití s 60" hákovou čelistí, katalogové číslo 31770.

Kompletní přehled náhradních dílů naleznete v RIDGID katalogu náhradních dílů ručního nářadí.