

FlexShaft™ K9-12 Stroj pro vysokorychlostní čištění trubek a odtoků

RIDGID

NOVINKA!



ČIŠTĚNÍ OD STĚNY KE STĚNĚ 1¼" DO 2" (32 - 50 MM) POTRUBÍ

NOVÝ RIDGID® FlexShaft K9-12 je naším nejkompaktnějším a nejzákladnějším produktem, pokud jde o FlexShaft stroje na čištění kanalizace. Plně uzavřená konstrukce obsahuje 9 m dlouhou hřídel FlexShaft, v nylonovém plášti pro snadné čištění kanalizace, méně nepořádku a snadnou údržbu.

- ▶ **ČIŠTĚNÍ OD STĚNY KE STĚNĚ**
Řetězové omílače se rozšiřují až do úplného vyčištění potrubí
- ▶ **MÉNĚ NEPOŘÁDKU A RYCHLÉ VYČIŠTĚNÍ**
Plně uzavřený hřídel pro čistší pracovní prostory
- ▶ **SYSTÉM OCHRANY KABELU**
Vestavěná konstrukce spojky prodlužuje životnost kabelu a maximalizuje tak dobu provozu
- ▶ **SNADNÉ NASTAVENÍ A POUŽITÍ**
Napájení jakoukoli standardní akumulátorovou vrtáčkou s 1800-2500 otáčkami za minutu
- ▶ **SNADNÁ MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ**
Malé rozměry a lehká konstrukce
- ▶ **UNIVERZÁLNÍ**
K dispozici je celá řada řetězových omílačů a příslušenství

VYSOKORÝCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ TRUBEK A ODTOKŮ

RIDGID® FlexShaft stroje na čištění využívají specializované řetězové omílače připojené k ohebnému tlačnému nástroji, který se otáčí při vysokých rychlostech pomocí akumulátorové vrtačky s nastavitelnou spojkou (není součástí dodávky) připojené ke středové hnací hřídeli.

SPECIFIKACE:

Model	K9-12
Kapacita potrubí	1¼" až 2" (32 - 50 mm)
Průměr hřídele (bez pláště)	¼" (6 mm)
Průměr tlačné sady (s pláštěm)	¾" (9,5 mm)
Délka tlačné sady	30' (9 m)
Rychlost otáčení	Max. 2500 ot./min.
Vrtací nástavec*	5/16" šesthran (8 mm)
Hmotnost (bez vrtačky / omílače)	3,8 kg
Rozměry (bez vrtačky)	4,83" × 12,91" × 15,06" (122 × 328 × 382 mm)
Provozní teplota	-6°C až 60°C

* Akumulátorová vrtačka není součástí dodávky.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Kat. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost lb.	Hmotnost kg
76188	K9-12	FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) potrubí, 2-řetězový (použití s ¼" (6 mm) hřídelí) * Obsahuje: 30' (9 m) tlačné sady se ¼" (6 mm) hřídelí *	8.4	3.8

* K9-12 obsahuje: K9-12 1¼" Řetězové omílače, 3 mm šesthranný klíč, ruční výbava.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kat. č.	Popis
64293	FlexShaft omílač pro 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubí, jednořetězový (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
64298	FlexShaft omílač pro 2" (50 mm) potrubí, 2-řetězový (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
64283	FlexShaft omílač pro 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubí, jednořetězový s karbidovým hrotem (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
64288	FlexShaft omílač pro 2" (50 mm) potrubí, 2-řetězový s karbidovým hrotem (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
66568	FlexShaft omílač pro 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubí, jednořetězový, s průrazovou hlavou a karbidovými hroty (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
66573	FlexShaft omílač pro 1½" - 2" (40 - 50 mm) potrubí, 2-řetězový, s průrazovou hlavou a karbidovými hroty (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
64338	RIDGID FlexShaft Mazivo, 8 oz (238 ml)
68933	Nylonový kartáč FlexShaft pro 1¼" - 1½" (32 - 40 mm) potrubí (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
68938	Nylonový kartáč FlexShaft pro 2" (50 mm) potrubí (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
71838	FlexShaft Průrazová kulová hlava pro 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubí (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
71843	FlexShaft Průrazová hlava pro 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubí (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
68923	FlexShaft Kroužek pro upevnění kartáče (použití s ¼" (6 mm) hřídelí)
64363	Příslušenství pro nástěnné potrubí, pro 1¼" (32 mm) trubky
64368	Příslušenství pro nástěnné potrubí, pro 1½" (40 mm) trubky
64643	FlexShaft Příslušenství pláště pro ¼" (6 mm) hřídel, Stk, 12" (30,4 cm)
76183	FlexShaft ¼" (6 mm) tlačná sada (obsahuje 30' (9 m) dlouhou hřídel, plášť, spojku)



HLADKÉ ŘETĚZOVÉ OMÍLEČE

- Pro všechny typy potrubí
- Pro měkké ucpávky a mastnotu



ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE S KARBIDOVÝMI HROTY

- Silnostěnné trubky
- Na vodní kámen, kořeny, mastnotu a měkké ucpávky



PRŮRAZOVÉ ŘETĚZOVÉ OMÍLEČE S KARBIDOVÝM HROTEM

- Silnostěnné trubky
- Na utěrky, vodní kámen, kořeny a měkké ucpávky



Více informací naleznete na stránce
RIDGID.com/warranty



Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění nebo úpravy dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu nástrojů RIDGID® nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2023. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky patří jejich příslušným držitelům.



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.cz



FlexShaft™ K9-12 vysokorýchlostná čistička rúr a odtokov

RIDGID

NOVINKA!



ČISTENIE OD STENY KU STENE OD 1¼" DO 2" (32 - 50 MM) ODPADOVÝCH POTRUBÍ

NOVÁ RIDGID® FlexShaft K9-12 čistička je náš najkompaktnejší a najzákladnejší produkt, čo sa týka strojov na čistenie kanalizácií FlexShaft. Kompletne uzavretá konštrukcia obsahuje 9 m dlhý FlexShaft hriadeľ, uzavretý v nylonovom plášti pre jednoduché čistenie odtokov, menej neporiadku a ľahkú údržbu.

- ▶ **ČISTENIE OD STENY KU STENE**
Reťazové omieľače sa rozširujú na celý priemer rúry až do úplného vyčistenia potrubia
- ▶ **MENEJ NEPORIADKU A RÝCHLE ČISTENIE**
Úplne uzavretý hriadeľ pre čistejšie pracovné priestory
- ▶ **SYSTÉM OCHRANY KÁBLA**
Vstavaná konštrukcia spojky predlžuje životnosť káblu za účelom maximalizovania doby prevádzky
- ▶ **NASTAVENIE A POUŽÍVANIE BEZ NÁMAHY**
Napájanie pomocou akejkoľvek štandardnej akumulátorovej vŕtačky s 1800 - 2500 otáčkami za minútu
- ▶ **JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE**
Malé rozmery a ľahká konštrukcia
- ▶ **VŠESTRANNÝ**
K dispozícii je široká škála reťazových omieľáčov a príslušenstva

VYSOKORÝCHLOSTNÉ ČISTENIE POTRUBÍ

Čističky RIDGID® FlexShaft využívajú špecializované reťazové omieľače pripojené k ohybnému tlačnému nástroju, ktorý sa otáča pri vysokých rýchlostiach pomocou akumulátorovej vŕtačky s nastaviteľnou spojkou (nie je súčasťou dodávky) pripojenou k stredovému hnaciemu hriadeľu.

ŠPECIFIKÁCIA:

Model	K9-12
Kapacita potrubia	1¼" - 2" (32 - 50 mm)
Priemer hriadeľa (bez plášťa)	¼" (6 mm)
Priemer tlačnej sady (s plášťom)	¾" (9,5 mm)
Dĺžka tlačnej sady	30' (9 m)
Rýchlosť otáčania	Max. 2500 ot./min.
Nástavec na vŕtanie*	5/16" šesťhran (8 mm)
Hmotnosť (bez vŕtačky/omieľača)	3,8 kg
Rozmery (bez vŕtačky)	4,83" × 12,91" × 15,06" (122 × 328 × 382 mm)
Prevádzková teplota	-6°C až 60°C

* Akumulátorová vŕtačka nie je súčasťou dodávky.

INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE:

Kat. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť lb.	kg
76188	K9-12	FlexShaft, 1 1/4" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 30' (9 m) tlačnej sady s 1/4" (6 mm) hriadeľom *	8.4	3,8

* K9-12 obsahuje: K9-12 1¼" Reťazový omieľač, 3 mm šesťhranný kľúč, balenie príručiek.

PRÍSLUŠENSTVO:

Kat. č.	Popis
64293	FlexShaft omieľač pre 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubie, jednoreťazový (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
64298	FlexShaft omieľač pre 2" (50 mm) potrubie, 2-reťazový (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
64283	FlexShaft omieľač pre 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubie, jednoreťazový s karbidovým hrotom (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
64288	FlexShaft omieľač pre 2" (50 mm) potrubie, 2-reťazový s karbidovým hrotom (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
66568	FlexShaft omieľač pre 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubia, jednoreťazový, s penetračnou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
66573	FlexShaft omieľač pre 1½" - 2" (40 - 50 mm) potrubie, 2-reťazový, s penetračnou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
64338	RIDGID FlexShaft Mazivo, 8 oz (238 ml)
68933	Nylonová kefa FlexShaft pre 1¼" - 1½" (32 - 40 mm) potrubie (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
68938	Nylonová kefa FlexShaft pre 2" (50 mm) potrubie (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
71838	FlexShaft Prierazová guľová hlava pre 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubie (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
71843	FlexShaft Prierazová hlava pre 1¼" - 2" (32 - 50 mm) potrubie (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
68923	FlexShaft Krúžok na upevnenie kefy (použitie s ¼" (6 mm) hriadeľom)
64363	Príslušenstvo pre nástenné potrubie, pre 1¼" (32 mm) rúry
64368	Príslušenstvo pre nástenné potrubie, pre 1½" (40 mm) rúry
64643	FlexShaft Príslušenstvo plášťa pre ¼" (6 mm) hriadeľ, Stk, 12" (30,4 cm)
76183	FlexShaft ¼" (6 mm) tlačná sada (obsahuje 30' (9 m) dlhý hriadeľ, plášť, spojkou)



Viac informácií nájdete na stránke
RIDGID.com/warranty



ZISTITE VIAC!



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku **RIDGID.com**.

© 2023. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.



HLADKÉ REŤAZOVÉ OMIEĽAČE

- Pre všetky typy potrubia
- Na mäkké upchávky a masť



REŤAZOVÉ OMIEĽAČE S KARBIDOVÝM HROTOM

- Na silnostenné rúry
- Na vodný kameň, korene, masť a mäkké upchávky



PENETRAČNÉ REŤAZOVÉ OMIEĽAČE S KARBIDOVÝM HROTOM

- Na silnostenné rúry
- Na utierky, vodný kameň, korene a mäkké upchávky

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.sk

EMERSON