


Solstice SPLIT



SPLIT				SOL-09-SP	SOL-12-SP	SOL-18-SP	SOL-24-SP
VNITŘNÍ JEDNOTKA				EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
VENKOVNÍ JEDNOTKA				EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Jmenovitý výkon	Napájení	V, Hz, Fáze		220-240V,50Hz,1Ph			
	Chlazení ¹	Btu/h		9000	12000	17060	23884
		kW		2,6	3,5	5,0	7,0
	Vytápění ²	Btu/h		10000	13000	18425	24908
		kW		2,9	3,8	5,4	7,3
	Max. prov. proud	A		10,0	10,0	13,5	19,0
Výkon	SEER	W/W		8,8	8,5	8,5	7,9
	Energetická třída ³	Chlazení		A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP	W/W		4,6			
	Energetická třída ³	Vytápění		A++			
	Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	(m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Akustický tlak	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	dB(A)	39/25/19.0	39/26/20	43/28/21.5	46/32.5/21.5
	Akustický výkon	Vnitřní jednotka (na vysoký výkon)	dB(A)	56	57	58	60
		Venkovní jednotka	dB(A)	62	63	65	68
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
		Venkovní jednotka (vys./stř./niz.)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Čistá hmotnost	Vnitřní jednotka (na vysoký výkon)	kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0
	Hrubé rozměry	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405
		Venkovní jednotka (vys./stř./niz.)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Hrubá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	(kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0
		Kapalina	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Průměr potrubí	Plyn	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
		Maximální délka	m	25	25	30	50
	Délka potrubí	Max. výškový rozdíl	m	10	10	20	25
		Množství chladiva	kg/typ	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
	Doporučené rozměry místnosti		m²	12-18	16-23	23-33	32-47
	Rozpětí nožek		mm	452	452	663	663
Napájení	Místo napájení			Venkovní jednotka			
Provozní rozsah	V režimu chlazení		°C	-15—50			
	V režimu topení		°C	-25—24			



Midea se účastní certifikačního programu Eurovent, v kategorii klimatizací Eurovent. Platné certifikáty si můžete prohlédnout zde: www.eurovent-certification.com
1: Chlazení: Vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB/Venkovní teplota 35°C DB /24°C WB
2: Topení: Vnitřní teplota 20°C DB / 15°C WB/Venkovní teplota +7°C DB
3: Energetická třída: Rozsah klasifikace od A+++ do D