

Prohlášení o vlastnostech

DOP-Č. 0551-CPR-2013-037

1. Jedinečný identifikační typ výrobku::	Tubolit DG	
2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:	viz štítek na obalu výrobku	
3. Určené použití::	Tepelná izolace prvků budov a průmyslových instalací (ThiBEll)	
4. Výrobce::	Armacell Poland Sp.zo.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska	informacja.pl@armacell.com www.armacell.com
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	nepoužije se	
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	AVCP 3	
7. Harmonizovaná norma:	Oznámená zkušební laboratoř ¹ Oznámená zkušební laboratoř Č. 1486 (COBR) vydala protokoly o zkouškách pro Reakce na oheň, Tepelná vodivost, Č. 0432 (MPA NRW) Tepelná vodivost.	
8. Deklarované užitkové vlastnosti::	PEF-EN14313-ST(+)100	

¹ Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemysłu Izolacji Budowlanej, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, Germany

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Základní charakteristika		Užitkové vlastnosti		
Tepelný odpor	Tepelná vodivost	Hadice	$d_D = 5 - 30 \text{ mm}$	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2)/1000$
	Dimensions and Tolerances	Hadice	$d_D = 5 - 30 \text{ mm}$; $D_i, D = 10 - 125 \text{ mm}$ Dodržení rozměrů a tolerancí	
Reakce na oheň		Hadice	$d_D = 5 - 30 \text{ mm}$	E_L
Trvalost tepelného odporu ve funkci stárnutí/ degradace ^a		Maximální teplota použití ST(+)100 (=100°C)		
		Dodržení rozměrů a tolerancí		
		Splněné charakteristiky trvanlivosti		
Trvalost tepelného odporu ve funkci vysoké teploty ^a		Maximum service temperature ST(+) 100 (= 100 °C)		
		Splněné charakteristiky trvanlivosti		
Trvalost reakce na oheň ve funkci stárnutí/ degradace ^b		Splněné charakteristiky trvanlivosti		
Trvalost reakce na oheň ve funkci vysoké teploty ^b		Splněné charakteristiky trvanlivosti		
Pevnost v tlaku ^c		---		
Propustnost vody		NPD		
Propustnost vodní páry		NPD		
Velikost uvolňování korozi- vních látek		NPD		
Ukazatel pohlcování zvuku		NPD		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí ^d		NPD		
Nepřetržité žhavé spalování ^e		NPD		
NPD Užitkové vlastnosti neurčené; ϑ_m Průměrná teplota				
^a Tepelná vodivost výrobků z polyetylenové pěny (PEF) se postupem času nemění. ^b Požární odolnost výrobků z polyetylenové pěny (PEF) se postupem času nemění. ^c Pevnost v tlaku se nevztahuje na výrobky PEF. ^d Evropské metody testování se zpracovávají. ^e Nepřetržité žhavé spalování není pro výrobky PEF použitelné.				

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:

Dr.-Ing. Elke Rieß, Manager Central Technical Management EMEA
Sroda Slanska, 05.06.2024



[podpis]

Toto Prohlášení o vlastnostech je zpřístupněno v souladu s článkem 7(3) Nařízení (ES) č. 305/2011 na našich internetových stránkách: <http://www.armacell.com/DoP>.