

		SFMC700 (H1)
Napájecí napětí	V	18
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	8 000
Průměr kotouče	mm	125
Průměr upínacího otvoru	mm	22
Maximální tloušťka kotouče		
brusný kotouč	mm	6
řezný kotouč	mm	3,5
Průměr hřídele		M14
Délka hřídele (s nasazenou vnitřní přírubou)	mm	12,8
Délka hřídele (bez nasazené vnitřní příruby)	mm	18,6
Hmotnost	kg	1,85 (bez baterie)

Nabíječka		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Vstupní napětí	V	230	230	230
Výstupní napětí	V	18	18	18
Proud	A	1,25	2	4

Baterie		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Napájecí napětí	V	18	18	18	18

Baterie		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0

Baterie		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:	
Akustický tlak (LpA) 85,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)	
Akustický výkon (LWA) 96,5 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)	

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:	
Povrchové broušení (ah, SG) 4,5 m/s ² , odchylka (K) 1,5 m/s ²	

Upozornění! U prací, jako jsou rozbrušování nebo práce s drátěným kotoučem, mohou být zjištěny různé hodnoty vibrací.

Prohlášení o shodě

SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



SFMC700 – Úhlová bruska napájená baterií

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky splňují požadavky norem EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2: 2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2006/42/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY Europe na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Ed Higgins

Ředitel – Elektrické nářadí pro spotřebitele
STANLEY FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
25. 11. 2019