

Výhody

- Vhodné pro systémy s vyšším pracovním tlakem

Technická data

- Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C
- Min./max. provozní tlak: 0,2/25,0 bar
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Popis výrobku	Flexvent Max Rp $\frac{3}{4}$ "	
Objednáací číslo	28550	
GTIN	8712874285507	
Model	<u>Flexvent Max</u>	
Rozměry	Ø [mm]	77
	Výška [mm]	120
Připojení	Rp $\frac{3}{4}$ "	
Zpětná klapka	ne	

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filters/separators
Třída ETIM	Automatické odvzdušňovací ventily
Název výrobku	None
Značka	Flamco
Typ výrobku	Air vents
Objednáací číslo	28550
GTIN	8712874285507

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	3/4 inch (20)
Vnější průměr potrubí	26.9 mm
Připojení 1	Vnitřní válcový závit BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximální provozní tlak při 20 °C	25 bar
Max. provozní teplota systému	120 °C
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	120 mm
Výška	119 mm
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ano
Materiál krytu	Mosaz
Maximální tlak při 20 °C	25 bar
Pracovní délka připojení 1	119 mm
Tlaková třída příruby	PN 25

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze](#)[Prohlášení o shodě](#)[Folder Life Cycle Assessment \(LCA\) Flexvent](#)[Flexvent Max DWG](#)[Flexvent Max STEP](#)[Flexvent Max RFA](#)[Folder](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz